



Date d'établissement :
01/03/2017
Date de mise à jour :
01/03/2017
Version : 01

FICHE TECHNIQUE

TERRALEX

DOMAINES D'UTILISATION :

Primaire d'accroche sol pour béton déco finition.

CARACTÉRISTIQUES :

Dispersion aqueuse de résine synthétique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Extrait sec : 30 ± 1 %
- pH : 7.5 ± 0.5
- Masse volumique : 1.02 g/cm^3
- Température minimale de formation de film : $< 0^\circ\text{C}$
- Diamètre des particules : $0.16 \mu\text{m}$
- Soluble dans l'eau

PRÉPARATION DES SUPPORTS :

Ils seront sains, en bon état et exempts de laitances artificielles et parties non adhérentes.

PRÉPARATION :

Bien agiter avant emploi.

APPLICATION :

Sur chape (béton) : Appliquer au rouleau une couche de **Terralex**. Sur chape anhydrite : appliquer au rouleau deux couches de **Terralex**. Dès l'instant où **le Terralex** est sec au touché, appliquer le béton déco finition ou Terrazzo

RENDEMENT :

10 m²/L suivant porosité du support.

DILUTION ET NETTOYAGE :

A l'eau.

CONSERVATION :

Stocker dans son emballage d'origine, fermé, au sec et à l'abri du gel et des températures excédant 30°C. Dans ces conditions, le produit peut être conservé 6 mois sans altération notable de ses propriétés, mais ne saurait être garanti au-delà.

Un stockage prolongé peut entraîner une séparation de phase qui n'altère pas la qualité du produit. Agiter avant emploi.