


Neptune™ Prise mixte 2 P+T + chargeur USB Type C

Référence : 0 913 45




1. USAGE

Prise de courant 2 P+T avec éclips de protection.
Prise USB Type C : permet de recharger les téléphones portables, smartphones, tablettes, MP3, MP4, haut-parleurs, montres, consoles de jeux, powerbanks.
Montage en encastré dans boîte profondeur 40 mm mini.
Fixation à vis et/ou à griffes.

2. GAMME

Description	Blanc
Prise mixte composée : - d'une prise 2 P+T surface - 16 A - 250 V~ - d'une prise 1 port USB - 5 V= - 1,5 A - 7,5 W Produit complet - Standard français	0 913 45

3. DIMENSIONS (mm)



A	B	C	D
80	80	41,5	10

4. RACCORDEMENT

■ 4.1 Prise 2 P+T

Type de bornes : automatiques
Capacité des bornes : 6 x 2,5 mm²
Longueur de dénudage : 11 mm
Câbles souples ou rigides compatibles

■ 4.2 Prise USB Type C

Prise précâblée

5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les chocs : IK 04
Protection contre les corps solides / liquides : IP 40

■ 5.2 Caractéristiques matières

Couleur : - Blanc RAL 9003
Matière : - Plaque : ABS
- Boîtier mécanisme : PC
- Enjoliveur : PC
- Griffes : Acier

Sans halogène

Tenue aux UV

Autoextinguibilité :

850° C / 30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension.

650° C / 30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

■ 5.3 Caractéristiques électriques prise 2 P+T

Tension : 250 V~
Intensité : 16 A
Fréquence : 50/60 Hz

■ 5.4 Caractéristiques électriques prise USB

Mécanisme protégé contre les surtensions
Toutes les valeurs listées ci-dessous sont mesurées à température ambiante 25° et après 15 mn de fonctionnement.

Connecteur	USB Type C
Tension nominale d'entrée	100-240 V~
Fréquence nominale d'entrée	50-60 Hz
Courant nominal d'entrée	200 mA
Consommation veille	0,07 W - 0,075 mA
Tension nominale de sortie	5 V=
Courant de sortie	1,5 A
L'efficacité peut satisfaire le niveau "VI" energy star (≥ 76% mesurée à la sortie de la prise USB)	
Norme de sécurité	EN62368-1
Classe de protection	II - Basse tension

■ 5.5 Caractéristiques climatiques

Températures de stockage : - 10° C à + 70° C
Températures d'utilisation : - 5° C à + 35° C

6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.
Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.

7. NORMES ET AGRÉMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.
Voir e. catalogue.