



Principales

Gamme	Unica
Type de produit ou équipement	Prise haut-parleurs
Application	Support d'appareil média
Présentation du produit	Mécanisme
Nuance de la couleur	Aluminium

Complémentaires

Nombre de prises d'alimentation	1
Nombre de modules	2 modules
Mode de raccordement	2 fixation de pression
Mode de fixation	Clipsable
Matière	Plastique anti-UV
Finition de la surface	Satiné
Profondeur	32 mm
Largeur	45 mm
Hauteur	45 mm
Poids du produit	0,034 kg
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

Environnement




Degré de protection (IP)	IP2xC
Tenue aux chocs (IK)	IK02
Température de l'air ambiant en fonctionnement	5...45 °C
Température ambiante de stockage	-5...50 °C

Emballage

Unit Type of Package 1	PCE
Package 1 Length	4,5 cm
Number of Units in Package 1	1
Package 2 Width	15 cm
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Weight	521 g
Package 3 Height	80 cm
Package 1 Width	4,5 cm
Package 1 Height	4,0 cm

Package 1 Weight	24,0 g
Number of Units in Package 2	10
Unit Type of Package 2	S01
Package 2 Length	40 cm

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------