



### Principales

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Gamme                 | Resi9                      |
| Nom du produit        | Resi9 XP PM                |
| Fonction produit      | Prise de courant modulaire |
| Description des pôles | 1P + N + E                 |
| Standard de prise     | Français                   |

### Complémentaires

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| In courant assigné d'emploi    | 16 A   |
| Type de réseau                 | CA   |
| Fréquence du réseau            | 50 Hz  |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 250 V CA 50 Hz   |
| Mode d'installation            | Encliquetable  |
| Support de montage             | Rail DIN   |
| Pas de 9 mm                    | 5  |
| Hauteur                        | 80,5 Mm  |
| Largeur                        | 45 Mm  |
| Profondeur                     | 65,5 Mm  |
| Couleur                        | Blanc (RAL 9003)   |
| Mode de raccordement           | Borne du type à cage, haut ou bas souple fil(s) 6 mm <sup>2</sup><br>Borne du type à cage, haut ou bas rigide fil(s) 6 mm <sup>2</sup> |

### Environnement

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Normes                           | NF C 15-100<br>NF C 61-303 |
| Certifications du produit        | NF                         |
| Degré de protection IP           | IP20                       |
| Température de fonctionnement    | -20...50 °C                |
| Température ambiante de stockage | -40...70 °C                |

### Emballage

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1             | PCE     |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1       |
| Poids de l'emballage 1         | 101,9 G |
| Hauteur de l'emballage 1       | 4,5 Cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 6,6 Cm  |

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Longueur de l'emballage 1      | 8,5 Cm   |
| Type d'emballage 2             | BB1      |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 5        |
| Poids de l'emballage 2         | 568 G    |
| Hauteur de l'emballage 2       | 9 Cm     |
| Largeur de l'emballage 2       | 8 Cm     |
| Longueur de l'emballage 2      | 24 Cm    |
| Type d'emballage 3             | S03      |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 75       |
| Poids de l'emballage 3         | 9,027 Kg |
| Hauteur de l'emballage 3       | 30 Cm    |
| Largeur de l'emballage 3       | 30 Cm    |
| Longueur de l'emballage 3      | 40 Cm    |

### Durabilité de l'offre

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Sans SVHC REACH                     | Oui  |
| Directive RoHS UE                   | Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>   |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui  |
| Sans mercure                        | Oui  |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>   |
| DEEE                                | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

### Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Product Life Status : **Commercialisé**