

Litocare Matt

PROTECTEUR AVEC EFFET TONALISANT MAT POUR FAIRE RESSORTIR LA COULEUR DES SURFACES CARRELÉES OU EN PIERRE NATURELLE ET POUR LES JOINTS ÉPOXY ET MORTIERS-COLLES.



DESCRIPTION

Litocare Matt est un agent d'imprégnation contre les taches et la saleté, effet mat, à base de solvant, utilisé pour accentuer les couleurs des revêtements céramiques ou en pierre naturelle, et pour raviver la couleur des joints réalisés avec des mortiers époxy ou à base de ciment caractérisés par des efflorescences.

Les matériaux traités avec Litocare Matt sont protégés de l'huile, de la graisse, de la saleté, des boissons, etc.

Le produit résiste aux rayons UV et peut par conséquent être utilisé sur des surfaces intérieures et extérieures sur un matériau sec.

L'application facilite l'entretien ordinaire et réduit le frottement superficiel tout en empêchant à la saleté de pénétrer.

LES AVANTAGES

- Indiqué pour les applications en intérieur et en extérieur.
- Faire ressortir le ton et la couleur des surfaces sur lesquelles il est appliqué
- Résiste aux rayons UV et aux intempéries
- Ne crée pas de pellicule superficielle
- Grande capacité de pénétration
- Indiqué pour les applications dans les douches, les saunas, les éviers et les fontaines

CONDITIONNEMENT

Flacons en métal d'1 l (boîtes de 12 pcs)

DOMAINES D'APPLICATION

Indiqué pour le traitement de surfaces à niveau d'absorption moyen/haut et très compactes comme les pierres naturelles (marbre et quartz) même vieilles, galets et surfaces polies et lisses, grès cérame finition lisse, grès naturel, aggloméré de quartz et marbre, joints de sols et revêtements réalisés avec des mortiers époxy ou à base de ciment. Le produit sèche après quelques heures et garantit une excellente durée sans produire de film superficielle.

APPLICATION

Bien agiter avant l'emploi.

Sur les surfaces propres et sèches, appliquer au pinceau, au rouleau, pistolet airless ou mouilleur, une couche fine et uniforme de produit pur.

Après l'application, attendre environ 10 minutes avant d'éliminer les excès de produit restés en surface à l'aide d'une monobrosse traditionnelle et d'un disque blanc ou d'un chiffon absorbant.

Patienter au moins 6 heures après la phase de nettoyage avant d'ouvrir la zone au passage.

MISES EN GARDE

- Il est important d'appliquer les quantités suggérées et d'enlever soigneusement les excès superficiels dans les délais indiqués afin d'éviter l'aspect luisant. Toujours effectuer un test préalable pour évaluer le résultat
- Appliquer le produit seulement sur des surfaces parfaitement propres et sèches
- Ne pas appliquer le produit sur surfaces mouillées ou surchauffées
- Éviter de laver la surface dans les 24 heures qui suivent le traitement. Attendre 48 heures pour donner le temps au produit de se fixer solidement au support pour un effet plus durable dans le temps
- En cas d'écoulements accidentels, éponger le produit avec un support absorbant (papier, sciure, vermiculite, etc.) et jeter dans la poubelle la plus adaptée
- Ne pas utiliser le produit pour des applications non signalées dans cette fiche technique
- En cas de doute, contacter le Bureau d'assistance technique Litokol S.p.A.

INFORMATIONS

Consulter la fiche de sécurité du produit disponible sur demande.

**DONNÉES
D'IDENTIFICATION**

Aspect	Liquide transparent
Couleur	Incolore
Odeur	Solvant organique
Position douanière	38099100
Temps de conservation	24 mois dans les emballages d'origine à l'abri des sources de chaleur et de l'exposition directe à la lumière.

**DONNÉES
D'APPLICATION**

Temps de traitement	10 minutes
Inflammabilité	OUI
Point d'éclair (ASTM D 56)	+30°C vase ouvert
Poids spécifique	0,8 kg/l
Application	Pinceau, rouleau, airless ou mouilleur
Températures d'application autorisées	De +5°C à +35°C
Consommation	15 - 20 m ² /l

REMARQUES

Collecte des données à +23 °C de température, 50% H.R. et absence de ventilation. Peuvent varier en fonction des conditions spécifiques du chantier.

Fiche n. 400
Révision n. 2
Date: 10 2021

Les informations et les prescriptions figurant sur cette fiche technique correspondent à notre meilleure expérience. Ne pouvant toutefois pas intervenir directement sur les conditions des chantiers et sur l'exécution des travaux, ces fiches représentent des conditions à caractère général qui n'engagent en aucun cas notre Entreprise. Il est par conséquent conseillé d'effectuer un test préalable afin de vérifier que le produit est adapté à l'emploi prévu. Les personnes ayant l'intention de l'utiliser sont dans tous les cas tenues de déterminer si le produit est adapté à l'utilisation prévue et assume toutes les responsabilités qui peuvent découler de son usage.

Litokol S.p.A.
Via G. Falcone 13/1
42048 Rubiera (RE) Italy
Tel. +39 0522 622811
Fax +39 0522 620150
info@litokol.it

www.litokol.it

