

Le Minium Gris est un primaire antirouille. Il assure une protection anti-corrosion durable de tous les métaux ferreux. Il résiste contre les agressions climatiques même extrêmes. Utilisé en 1 couche, ce primaire antirouille peut être recouvert par tous types de peintures de finition, idéalement foncées.



## CARACTÉRISTIQUES

ASPECT

FORMAT

Gris Mat 0,125 L / 0,250 L / 0,5 L / 2,5 L



#### SÉCHAGE

Sec au toucher : 4h / Entre 2 couches : 4h



#### RENDEMENT

14m<sup>2</sup>



#### NETTOYAGE DES OUTILS

Diluant Nettoyant Universel

## CONSEILS D'UTILISATION

### PROPRIÉTÉS

- > Protège durablement les métaux ferreux de la rouille et de l'humidité et permet un accrochage en profondeur des peintures de finition
- > Ne contient pas de pigments toxiques (ni plomb, ni chromate)
- > Résiste aux conditions climatiques extrêmes

### PRÉPARATION

- > Supports neufs : dégraisser avec un solvant type acétone.
- > Supports oxydés: éliminer toute trace de rouille et anciennes peintures non adhérentes par grattage ou décapage. Pour plus de facilité, utiliser le Destructeur de Rouille Julien.
- > Supports déjà peints : poncer légèrement.

### APPLICATION

- > A utiliser idéalement à 20°C. Prêt à l'emploi. Ne pas diluer (sauf pour une application au pistolet).
- > Bien remuer avant utilisation.
- > Application conseillée à la brosse pour déposer une épaisseur adaptée à la protection souhaitée ou au rouleau pour les grandes surfaces métallisées.
- > Au pistolet, ajouter 10% de diluant universel.



## Les conseils peinture Julien

Il est possible d'appliquer 2 couches de Minium Gris pour une finition gris mat. Les traitements tels que le ponçage à sec, le soudage, le brûlage... de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage/sablage humide devra être utilisé, si possible. Porter un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat, si l'exposition ne peut être évitée par une ventilation locale.

