

FICHE TECHNIQUE

STARWAX®

et votre maison retrouve le sourire

Protection brillante Pierres naturelles - marbre

Usage intérieur.

*Protège contre l'abrasion, le piétinement et les taches,
y compris certaines taches acides (cola, urine...)
agressives pour le marbre et les pierres naturelles calcaires.
Donne un brillant éclatant. Non glissant.*

MODE D'EMPLOI

Préparation :

- Décaper le sol à l'aide du Décapant suractif ou du Super décapant sans rinçage Starwax.
- Evaluer la porosité du sol en faisant le test de la goutte d'eau : déposer quelques gouttes d'eau sur le sol ; si elles sont absorbées rapidement (et laissent une auréole humide après essuyage), le sol est poreux : appliquer le bouche-pores Starwax puis laisser sécher.

Application :

- Bien dépoussiérer le sol.

Protection :

- Verser un peu de produit pur directement sur le sol. L'étendre régulièrement en une fine couche et sans frotter à l'aide d'une serpillière humide et propre, et progresser ainsi par petites bandes.
- Laisser sécher env. 30mn. Pendant ce temps, bien rincer le matériel à l'eau.
- Pour un plus grand brillant ou une protection plus importante, appliquer une seconde couche de la même manière, 1 heure après.

Entretien :

- Diluer à raison d'1/2L pour 5L d'eau froide ou tiède. Appliquer régulièrement avec une serpillière propre et humide ou un balai-éponge. Laisser sécher sans rincer. Après 1 an env. (selon le trafic), réappliquer 1 couche de protection pure.

Décapage :

- Conseillé après superposition de 4 à 5 couches, en fonction du trafic.

Contre-indications :

Marbre cristallisé, marbre et pierres naturelles polies, et tout support contre-indiqué par le fabricant.

Recommandations :

- Ne pas appliquer la protection ou le bouche-pores avec la serpillière qui a servi au décapage.
- Stocker à l'abri du gel.

Composants : Parfum, benzisothiazolinone, méthylisothiazolinone, benzoate de soude, méthylchloroisothiazolinone. Phosphates, agents de surface non ioniques : moins de 5%.

Utilisation Intérieur	Séchage +/- 30 mn	Rendement 30 m ² /L en 1 couche	Matériel  serpillière	 balai-éponge	Nettoyage matériel eau
--------------------------	----------------------	--	---	--	------------------------------

PRECAUTIONS D'EMPLOI :
Contient de l'amyli cinnamal et du limonène. Peut déclencher une réaction allergique. Conserver hors de portée des enfants.

Starwax conseils
© Nitro 0 800 09 2000
www.starwax.fm.fr
Fabriqué en France
S.A.S. BRUNEL Chimie Dérivés
BP 14 - 59260 Hellemmes

e 1L 



"Le contenu de cette fiche technique est susceptible d'être modifié par la société BRUNEL CHIMIE DERIVES".

Code article : 330

Date : 1/12/2009
FT.01 / Procédure AQ.10

89, rue de Madagascar - F 59800 LILLE - Tél. : 03 20 43 21 80 - Fax : 03 20 43 21 90