



HOUILLÈRES DE CRUEJOULS

Date d'établissement : 18/11/2010

Date de mise à jour : 30/11/2010

Version : 02

FICHE TECHNIQUE

MURAFIX

DOMAINES D'UTILISATION :

Décoration.

CARACTÉRISTIQUES :

Durcisseur et fixateur pour enduits sollicités.
Durcit la surface des enduits, notamment ceux à l'argile, qui deviennent plus résistants aux éraflures.
Fixe les grains des enduits et les empêche de fariner.
Laisse respirer le support.

SUPPORTS :

Enduits minéraux (à l'argile, à la chaux, etc).

COMPOSITION :

Silicate, eau.

APPLICATION :

Il est recommandé de faire des essais avant toute

réalisation de grande surface.

Appliquer **Murafix** au pinceau ou au pulvérisateur sur des surfaces bien sèches.

ASPECT DE FINITION :

Incolore, rehausse le ton.

RENDEMENT :

Environ 0.2 litre par m² (5 m² par litre de **Murafix**).
La consommation peut varier suivant la technique d'utilisation et suivant le support.

DILUTION ET NETTOYAGE :

A l'eau.

CONSERVATION :

Stocker dans son emballage d'origine, fermé, au sec et à l'abri du gel et de la chaleur.

AVIS IMPORTANT Les indications fournies sont basées sur l'état de nos connaissances relatives aux produits concernés et ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables avant utilisation et de prendre les précautions de sécurité nécessaires.

ZI La Gloriette - 38160 CHATTE - FRANCE
Téléphone 33 (0)4 76 64 85 64 - Télécopie 33 (0)4 76 64 85 69 - defi.h2c@orange.fr
Siret 331 014 993 RCS Grenoble - Code APE. 4669B - N°TVA : FR22331014993 - SAS au capital de 912 356 Euros

DEFI - HOUILLERES DE CRUEJOULS