

TITAN

Structure en aluminium

Rayonnement optimum
Son design s'intègre parfaitement dans tous types d'intérieurs.
Peinture époxy garantissant une solidité à toute épreuve ainsi qu'une éternelle jeunesse.

* Sauf composants électriques 2 ANS



Céramique aux vertus exceptionnelles

Elle génère une excellente montée en température, une accumulation importante et une restitution très lente de la chaleur.

L'alliance idéale du bien-être, du confort et de l'économie



- Programmation personnalisable **sur écran** : 3 températures libres et au choix
- **Pilotable par **télécommande infrarouge** (en option)
- Réglage de la température demi-degré par demi-degré, précis au 10^{ème} °C
- Réglage des 4 ordres manuels : Confort, Eco, Hors-Gel, M/A
- Détecteur d'ouverture de fenêtre
- Fil pilote 6 ordres

Déterminez la bonne puissance par rapport au volume (m³) à chauffer



		ZONE 1	ZONE 2	ZONE 3
Puissance en watts	Zone très froide	Zone froide ou tempérée à + 800 m d'altitude	Zone tempérée ou chaude à + 800 m d'altitude	Zone chaude
750	14 m ³	15 m ³	16 m ³	18 m ³
1000	19,5 m ³	21 m ³	22,5 m ³	24,5 m ³
1500	28,5 m ³	31 m ³	33,5 m ³	36 m ³
2000	36 m ³	39 m ³	41,5 m ³	45 m ³



N° d'attestation UNV190312001