

Noirot

ORIGINE
FRANCE[®]
GARANTIE

BVCert. 6020118

Walter



Radiateur à inertie fonte

- **FORMAT COMPACT SPÉCIAL GAIN DE PLACE**
- **CHALEUR DOUCE, DURABLE ET ENVELOPPANTE**

CONNECTABLE
(MODULE OPTIONNEL)



Inertie fonte

Résistance noyée au cœur de la coulée de fonte pour une réactivité immédiate et une totale maîtrise de l'inertie.



Économies d'énergie

Ses fonctions avancées de programmation optimisent votre consommation d'énergie et limitent les gaspillages. Il est connectable avec le module intuis connect with Netatmo (en option) pour encore plus de confort et d'économies.



Design

Avec sa belle surface plane au revêtement satiné lisse, il saura se faire discret en occupant les espaces réduits et prendre aisément la place de votre ancien rayonnant.

www.noirot.fr

LE CONFORT THERMIQUE ORIGINE FRANCE GARANTIE*



INERTIE FONTE

Le Walter est équipé d'un corps de chauffe en fonte pour un confort durable et une chaleur douce enveloppante. Inertie, fonctions à économies d'énergie, connectable (module optionnel) pour un pilotage à distance de votre installation, c'est la garantie du confort et des économies d'énergie.

FONCTIONS THERMOSTAT

- Régulation électronique ultra précise
- Auto-planning (programmation automatique, disponible en mode non connecté)
- Détection de présence
- Détection de fenêtre ouverte
- 3 programmes pré-enregistrés
- 3 programmes libres
- Verrouillage des commandes
- Connectable : avec ajout de module
- Fil pilote 6 ordres

MODÈLES HORIZONTAUX



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Puiss. Watts | Larg. mm | Haut. mm | Épais.* mm | Poids kg | Blanc | | Gris anthracite | |
|--------------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|
| | | | | | Référence | Gencod | Référence | Gencod |
| Modèle horizontal | | | | | | | | |
| 1000 | 440 | 530 | 125 | 12,0 | N150113 | 3465700051498 | - | - |
| 1500 | 728 | 530 | 125 | 21,0 | N150115 | 3465700051504 | - | - |
| 2000 | 728 | 530 | 125 | 21,0 | N150117 | 3465700051511 | - | - |

* Épaisseur : installé au mur avec son dossier d'installation

Coloris disponible



Blanc lisse
satiné

Garantie
3 ans



Classe
II

IP 24
IK 08

