




# ENTRETENONS LA FLAMME!

## 4625 RAMONAGE ENTRETIEN DE SAISON

**Libellé Produit** RAMONAGE ENTRETIEN DE SAISON Bois, Charbon, Fioul  
**Référence** 4625  
**Gencod** 3323430046255 *Gencod UL : 3323431046254*

**UVC x 1** h 19,7 x Ø 10,3 cm Pds : 0,909 Kg

 **x 12** h 22 x L 43,5 x l 32,5 cm Pds : 11,227 Kg

 **x 360** h 147 x L 120x l 80 cm Pds : 337 Kg 5 cts x 6 niveaux



### DETAILS TECHNIQUES

- Poudre à base de chlorure d'ammonium et sels métalliques
- Pot de 800 g avec cuillère doseuse
- Couleur rougeâtre
- Poids Brut : 0.909 kg
- Pictogramme de Danger : GHS07, GHS09

### LES PLUS PRODUIT

- Pour tous conduits, y compris inox.
- 100% de matière active.
- Traitement d'entretien sans arrêter le chauffage

### INFORMATIONS CONSOMMATEURS

- Traitement d'entretien sans arrêter le chauffage.
- Utilisation : Destruction par catalyse des dépôts de suie, des calcins, du goudron et du bistre. Réduction des risques de feux de cheminées et amélioration du rendement.
- Ce produit est particulièrement recommandé pour éviter le ré-encrassement d'un conduit nettoyé.
- Le ramonage mécanique est **obligatoire** 1 à 2 fois/an suivant le Règlement Sanitaire Départemental.
- Le ramonage chimique est un complément indispensable pour une sécurité réelle. Il permet de nettoyer les zones des conduits inaccessibles aux hérissons de ramonage. Il permet de traiter le calcin qui est un résidu noir et vitrifié qui résiste à l'action des brosses.
- Le marquage « Dangereux pour l'environnement » est lié à un risque de déversement de quantités industrielles dans les points d'eau ou dans la mer, et non à l'utilisation individuelle dans la cheminée.
- Un conduit propre permet de réaliser jusqu'à 30% d'économie de combustible et diminue les émissions polluantes.
- Fabrication française



**NORMES, LABELS, GARANTIE**  
Conforme aux recommandations de  
**L'AFPMR (Association des Fabricants de  
Produits et de Matériels de  
Ramonage)**

PYROFEU  
ZI la Peyrolière - BP 100  
84403 APT CEDEX