



RÈGLE-JOINT TOFFOLO


- **PROFILÉ EN PVC CREUX QUI ABSORBE LES DILATATIONS DU BÉTON, AMORCE ET DIRIGE LA FISSURATION**
- **Parois striées pour une accroche parfaite du béton**
- **Embase large pour une bonne stabilité**
- **Sommet rigide servant de guide lors du passage de la règle vibrante**
- **Talochage possible à l'hélicoptère**

CARACTÉRISTIQUES :



PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES :

Densité : 0.85 g/cm³
 Degré Vicat : 80°C
 Module d'élasticité : 2709.5 Mpa
 Résistance au choc : 17.61 kJ/m²



| Référence | RJ80S | RJ80L | RJ80R | RJ40S | RJ40P | JFD50 |
|-----------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Matière | PVC recyclé de 1 ^{ère} qualité | | | | | |
| Dimensions (mm) | L : 60 e : 2 H : 80 | L : 60 e : 7 H : 80 | L : 60 e : 2 H : 80 | L : 30 e : 2 H : 40 | L : 6 e : 2 H : 40 | L : 4 e : 15 H : 50 |
| Longueur | 5 m | 5 m | 5 m | 2,5 m | 2,5 m | 3 m |
| Poids(g/m) | 450 | 450 | 650 | 220 | 150 | 150 |
| Emballage | 875 m | 825 m | 875 m | 960 m (4 x 240 m) | 125 m (carton) | 90 m (fardeau) |
| Coloris | Gris, blanc sable | Blanc | Gris | Gris | Beige | Blanc |

APPLICATIONS :

Dallages industriels, surfaces commerciales, voirie béton, trottoirs, aménagements paysagers, péages, aires d'autoroute, stations service, quais de tramway,
Finitions : béton désactivé, taloché, quartz, balayé.



ACCESSOIRES DE POSE TOFFOBASE

TOFFOBASE 40



TOFFOBASE 80



| Référence | TOFFOBASE 40 | TOFFOBASE 80 |
|----------------------|--|----------------------------|
| Matière | P P (polypropylène copolymère) | |
| Dimensions (mm) | L : 34 H : 44,3 | L : 65,6 H : 44,72 |
| Poids | 14g/pièce 8 kg/carton | 19g/pièce 9,7 kg/carton |
| Emballage | Carton de 500 pièces (10poches de 50 pièces) | |
| Consommation moyenne | environ : 1,5 unité/mètre de règle-joint | |
| Coloris | Noir | |
| Ø Tors de pose | HA 12 ø12 mm | |

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES :

Densité : 0.90 g/cm³ - Module d'élasticité : 1350 Mpa
 Degré Vicat : 94°C - Résistance au choc Izod : 4 kJ/m²

KIT DE POSE KIT PRO

KIT COMPLET POUR RÉALISER VOTRE DALLE



IDÉAL POUR PETITES SURFACES

KIT PRO 40

CONTENU POUR UNE DALLE JUSQU'À 30 M² DE SURFACE & 15 CM D'ÉPAISSEUR*



POIDS TOTAL COLIS : 8 KG

KIT PRO 80

CONTENU POUR UNE DALLE JUSQU'À 30 M² DE SURFACE & 27 CM D'ÉPAISSEUR*



POIDS TOTAL COLIS : 11 KG

EXEMPLES D'UTILISATIONS



TOFFOLO MATERIAUX

Quartier Arrauntz - 64480 Ustaritz / Tel : 05 59 93 26 55 - Fax : 05 59 93 20 18

toffolo-materiaux@toffolo.fr / www.toffolo.fr