

IDYL 00 LED 6W 4000K

Réglette pour salle d'eau IP44, LED et driver intégrés, version simple

Code: **53073**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Température de couleur	4000K
IP	IP44	IRC / Ra	80 - 84
IK	IK07	Faisceau	150°
Classe	Classe 2 - double isolation	Flux lumineux total	700 lm
Résistance au feu	650°C	Efficacité lumineuse	107,70 lm/W
Mode de montage	Mur - surface	Température d'utilisation	-5 °C/ +40 °C
Matière/ Coloris n°1	corps polycarbonate (PC) blanc	Variation	OUI - variation par niveaux
Matière/ Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale	Durée de vie moyenne	30 000 h
Orientation du produit	fixe	Nombre de On / Off	20 000
Nombre et type de source	LED SMD 2835 1 circuit / module intégré (non démontable)	Poids net:	250,00 gr
Douille / Culot	Sans	Compatible Minuterie ?	OUI
Puissance nominale/absorbée	1 x 6,00 W / 6,50 W	Compatible Détection ?	OUI
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V AC 50/60Hz 50mA	Applications spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Salle d'eau : autorisé Vol.2 ■ Variation commandée par interrupteur UNIQUEMENT. Non compatible avec variateur. ■ Variation de l'intensité lumineuse sur 3 niveaux (100% / 50% / 10%)
Driver / Alimentation	DOB (Driver On Board) appareillage intégré (non démontable)	Recommandations installation:	Pose horizontale ou verticale (inter vers le bas)
LOR (Light Output Ratio)	100,00	Câblage	Raccordement 0,5-2,5mm ² sur bornier automatique.
Facteur de puissance	0,55	Autres commentaires	