

NORMARIC B.55 00 avec tube S19 LED 2700K



Réglette salle d'eau IP24, sans diffuseur, tube Linolite S19 fourni, version simple

Code: **53113**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Température de couleur	2700K
IP	IP24	IRC / Ra	80 - 84
IK	IK02	Faisceau	150°
Classe	Classe 2 - double isolation	Flux lumineux total	650 lm
Résistance au feu	750°C	Efficacité lumineuse	90,00 lm/W
Mode de montage	Mur - surface	Température d'utilisation	+10 °C/ +35 °C
Matière/ Coloris n°1	corps polypropylène (PP) blanc	Variation	NON
Matière/ Coloris n°2		Durée de vie moyenne	20 000 h
Orientation du produit	fixe	Nombre de On / Off	10 000
Nombre et type de source	LED 1 lampe fournie : Code 2943	Poids net:	254,00 gr
Douille / Culot	S19	Compatible Minuterie ?	OUI
Puissance nominale/absorbée	1 x 7,20 W / 7,20 W	Compatible Détection ?	OUI
Tension/Fréquence/Intensité	230V 50/60Hz 60mA	Applications spécifiques	■ Salle d'eau : autorisé Vol.2
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation	Recommandations installation:	
LOR (Light Output Ratio)		Câblage	
Facteur de puissance	0,53	Autres commentaires	Version simple (sans interrupteur / sans prise).