

MAUD SYM 01 LED 6W 4000K noir

Réglette pour salle d'eau IP44, LED et driver intégrés, version symétrique, avec interrupteur

Code: **53084**



53058	4000 K	6W	130°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
1	166	4,29	
2	42	8,6	
2,5	27	10,7	



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Température de couleur	4000K
IP	IP44	IRC / Ra	80 - 84
IK	IK07	Faisceau	130°
Classe	Classe 2 - double isolation	Flux lumineux total	700 lm
Résistance au feu	750°C	Efficacité lumineuse	111,11 lm/W
Mode de montage	Mur - surface	Température d'utilisation	-20 °C/ +40 °C
Matière/ Coloris n°1	corps polycarbonate (PC) noir	Variation	NON
Matière/ Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale	Durée de vie moyenne	20 000 h
Orientation du produit	fixe	Nombre de On / Off	10 000
Nombre et type de source	14 LED SMD 2835 1 circuit / module intégré (non démontable)	Poids net:	332,00 gr
Douille / Culot	Sans	Compatible Minuterie ?	OUI
Puissance nominale/absorbée	1 x 6,00 W / 6,30 W	Compatible Détection ?	OUI
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V 50/60Hz 46mA	Applications spécifiques	■ Salle d'eau : autorisé Vol.2
Driver / Alimentation	Direct sur réseau appareillage intégré (non démontable)	Recommandations installation:	Pose horizontale ou verticale. Attention IP44 garanti en pose verticale, uniquement si interrupteur vers le bas. Raccordement avec connexion sans outil.
LOR (Light Output Ratio)	100,00	Câblage	
Facteur de puissance	0,59	Autres commentaires	Avec interrupteur. Le corps de l'applique est SYMETRIQUE.