

# FICHE DE DONNÉES PRODUIT

## SUBMARINE 1X16 W 120 4000 K

**SUBMARINE | Luminaires étanches pour tubes LED**

---

### DOMAINES D'APPLICATION

- Sous-sols, garages, entrepôts
- Uniquement pour une utilisation intérieure



---

### AVANTAGES PRODUITS

- Jusqu'à 65 % d'économie d'énergie par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes T8 avec ballast conventionnel
- Installation facile grâce à un meilleur espace pour les supports de montage et à un accès facile
- Remplacement de la lampe rapide et facile
- Tube LED SubstiTUBE Star PC très résistant, inclus
- Bon éclairage régulier

---

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Luminaire étanche à l'humidité avec tube LED pour utilisation sur secteur
- Luminaire Led durable et à économie d'énergie
- Étanche à la poussière et aux jets d'eau (IP65)
- Sans mercure et conforme à RoHS
- Presse-étoupe M20 pour câbles de 8-12 mm
- Non gradable



## FICHE TECHNIQUE

### Données électriques

<b>Puissance nominale</b>	16,00 W
<b>Mode d'opération</b>	Pas applicable
<b>Tension nominale</b>	220...240 V
<b>Fréquence du réseau</b>	50/60 Hz
<b>Consommation d'énergie maximale</b>	16 W


### Données photométriques

<b>Temp. de couleur</b>	4000 K
<b>Ra Indice de rendu des couleurs</b>	≥80
<b>Teinte de couleur (désignation)</b>	Blanc froid
<b>Flux lumineux</b>	1550 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	96 lm/W

### Données photométriques

<b>Angle de rayonnement</b>	140 °
-----------------------------	-------

### Dimensions & poids



<b>Longueur</b>	1261 mm
<b>Largeur</b>	67,0 mm
<b>Hauteur</b>	75,0 mm
<b>Poids du produit</b>	1250,00 g

### Couleurs & matériaux

<b>Matériau de corps</b>	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
<b>Couleur du produit</b>	Gray
<b>Couleur du teinte</b>	Gray
<b>Matériau de fermeture</b>	Polycarbonate (PC)

## Temp. et condition de fonctionnement

Plage de température ambiante	-20...+35 °C
Plage de température au point Tc	-20...+35 °C

## Durée de vie

Nombre de cycles de commutation	100000
Durée de vie	30000 h
Durée de vie nominale	30000 h
Durée de vie	30000 h

## Donnée produit supplémentaire

Montage	En saillie
Emplacement montage	Plafond
Lampe incluse	Oui
Teneur en mercure	0,0 mg

## Capacités

Gradable	Non
Type de connexion	Terminal, 3-Pole (L, N, PE)
Référence de la douille	G13

## Certificats &amp; Normes

Classe de protection	I
Type de protection	IP65
Normes	CE/EAC/REACH/RoHS
Classification énergétique des lampes	A++/A+/A

## TECHNIQUE / ACCESSOIRES

– SubstiTUBE STAR PC EM sont livrés avec le produit

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids brut	Volume
4058075303942	Etui carton fermé 1	77 mm x 71 mm x 1265 mm	1349,00 g	6.92 dm <sup>3</sup>
4058075303959	Carton de regroupement 9	1280 mm x 225 mm x 245 mm	13414,00 g	70.56 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

---

**AVERTISSEMENT**

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.