

# TORI 585mm LED 10W 4000K alu

Réglette IP20, LED et driver 25000h intégrés, avec interrupteur

Code : **50425**



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure	<b>Facteur de puissance</b>	0,56
<b>IP</b>	IP20	<b>Température de couleur</b>	4000 K
<b>IK</b>	IK02	<b>IRC / Ra</b>	80 - 84
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation	<b>Faisceau</b>	140 °
<b>Résistance au feu</b>	650°C	<b>Flux lumineux total</b>	900 lm
<b>Mode de montage</b>	Mur - surface	<b>Efficacité lumineuse</b>	96 lm/W
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium	<b>Température d'utilisation</b>	+10 °C / +35 °C
<b>Matières / Coloris n°2</b>	diffuseur / vasque polycarbonate (PC)	<b>Variation</b>	NON
<b>Orientation du produit</b>	fixe	<b>Durée de vie moyenne</b>	25000 h
<b>Nombre et type de source</b>	48 LED SMD 2835 - 1 circuit / module intégré (non démontable)	<b>Nbre de on/off</b>	15000
<b>Douille / Culot</b>	Sans	<b>Poids net</b>	220 gr
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 10 W / 9.4 W	<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 76 mA	<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Driver / Alimentation</b>	appareillage intégré (non démontable)	<b>Applications spécifiques</b>	■ Meuble / Vitrine
		<b>Autres commentaires</b>	Avec interrupteur.

LOR (Light Output Ratio)

100 %