

# FICHE TECHNIQUE

**STARWAX**

et votre maison retrouve le sourire

## Brillant haute protection tomettes et terres cuites 1L

### Brillant haute protection Tomettes - terres cuites

#### 3 étapes pour bien réussir la rénovation d'un sol en terre cuite

- 1 PREPARATION** Décapant avant protection (+ Sous-couche avant Brillant si très poreux\*)
- 2 PROTECTION** Brillant haute protection
- 3 SOIN REGULIER** Lait de brillance / Solution nettoyante tomettes

**2**

PROTECTION

- Protège contre l'usure et les taches en donnant un grand brillant permanent.
- Permet également de fixer le Rénovateur de teinte Starwax.
- Pour tomettes et sols en terre cuite neufs ou anciens.
- Non glissant.

#### MODE D'EMPLOI

Appliquer sur un sol bien décapé, parfaitement sec et dépoussiéré. Sur terre cuite très poreuse\*, appliquer préalablement la Sous-couche avant Brillant Starwax.

Verser un peu de Brillant pur, directement sur le sol. L'étendre régulièrement en une fine couche et sans frotter à l'aide d'une serpillière humide et propre. Progresser ainsi par petites bandes. Laisser sécher env. 30mn. Pendant ce temps, bien rincer le matériel à l'eau. Pour un plus grand brillant, appliquer une seconde couche de la même manière, 1 heure après.

Entretien 1 à 2 fois par mois avec le Lait de brillance ou plus souvent avec la Solution nettoyante Starwax. Eviter l'huile de lin, les détergents ammoniacés ou l'eau de javel qui détériorent la brillance.

Après 6 mois à 1 an, en fonction du trafic, appliquer 1 couche de rappel, sans tout décapier. Il sera nécessaire de décapier après 2 à 3 couches de rappel.

#### RECOMMANDATIONS

Ne pas appliquer sur sols saturés en huile de lin, sols protégés par une Protection anti-tache, carrelages polis, caoutchouc, plastiques, ciment, et tout support contre-indiqué par le fabricant. Ne pas appliquer le Brillant avec la serpillière qui a servi au décapage. Stocker à l'abri du gel.



#### \*TESTER LA POROSITE DU SOL :

Déposer plusieurs gouttes d'eau (env. la taille d'une pièce d'1€) à différents endroits : si les gouttes sont absorbées en moins d'1 mn, le sol est très poreux.

#### Matériel



serpillière

#### Nettoyage : eau

#### Usage : intérieur

1L : 30m<sup>2</sup> / 1 couche  
ou : 15m<sup>2</sup> / 2 couches

Sec au toucher : 30 mn  
Entre 2 couches : 1 h

#### PRECAUTIONS

Conservé hors de la portée des enfants.

Un doute ? Un conseil ?  
N° Vert 0 800 09 2000  
www.starwax.fr

Fabriqué en France  
S.A.S. BRUNEL - CS 80206  
F 59445 WASQUEHAL cedex



3 365000 003602

Code article : 360

Date : 11 04 2011  
FT.01 / Procédure AQ.10