



FICHE TECHNIQUE

PROTECTION EMBELLISSANTE

Protection embellissante " Star ionisée " Sols intérieurs

Protège de l'usure et des taches, donne un brillant permanent et facilite l'entretien des sols intérieurs tels que : carrelages (sauf émaillés, grès étiré ou cérame brut ou poli), sols plastiques, marbre, pierres naturelles, terres cuites, parquets vitrifiés...

Formule renforcée, compatible avec la formule précédente, disponible en 2 finitions : grand brillant ou finition satinée.

MODE D'EMPLOI

Préparation :

- Décaper le sol à l'aide du Décapant suractif ou du Super décapant sans rinçage Starwax.
- Evaluer la porosité du sol en faisant le test de la goutte d'eau : déposer quelques gouttes d'eau sur le sol : si elles sont absorbées rapidement (et laissent une auréole humide après essuyage), le sol est poreux : appliquer le bouche-pores Starwax puis laisser sécher.

Application : sur sol sec et bien dépoissé.

- Verser un peu de produit par directement sur le sol. L'étendre régulièrement en une fine couche et sans frotter à l'aide d'une serpillière humide et propre, et progresser ainsi par petites bandes.
- Laisser sécher env. 30mn. Pendant ce temps, bien rincer le matériel à l'eau.
- Pour un plus grand brillant ou une protection plus importante, appliquer une seconde couche de la même manière, 1 heure après.

Entretien :

- Appliquer régulièrement le Shampooing autolustrant Starwax, pour rénover la brillance et la protection. Eviter l'huile de lin, les détergents ammoniacaux ou l'eau de javel qui détériorent la protection. Après 1 an env. (en fonction du trafic), réappliquer 1 couche de protection.

Décapage :

- Conseillé après superposition de 4 à 5 couches, en fonction du trafic.
- Si le sol était poreux à l'origine, décaper jusqu'à retrouver sa porosité avec le Décapant sans rinçage.

Contre-indications :

- carrelages polis, émaillés, grès cérame, grès étiré, sols saturés en huile de lin, parquet stratifié, ciment, caoutchouc et tout support contre-indiqué par le fabricant.

Recommandations :

- Ne pas appliquer la protection ou le bouche-pores avec la serpillière qui a servi au décapage.
- Stocker à l'abri du gel.

Utilisation Intérieur	Séchage +/- 30 mn	Rendement 30 m ² /l en 1 couche	Matériel  serpillière - bûlai-éponge	Nettoyage matériel eau
--------------------------	----------------------	--	---	------------------------------

PRECAUTIONS D'EMPLOI :
Conserver hors de portée des enfants.



"Le contenu de cette fiche technique est susceptible d'être modifié par la société BRUNEL CHIMIE DERIVES".

Code article : 292

Date : 4/11/09
FT.01 / Procédure AQ.10