



# POLYTROL®

## RÉNOVATEUR DE COULEURS

### Description du produit

Rénovateur de couleurs pour plastiques, pierre, métal, ciment, carrelage,...

### Propriétés

- Restaure le brillant et assure la protection des métaux polis ou chromés : alu, chrome, laiton, bronze...
- Ravive la teinte et l'aspect des plastiques et gelcoats ternis (pare-chocs autos, coques de bateaux, meubles de jardin, volets).
- Régénère marbres, carrelages, pierres tombales, ardoises, terres cuites, dalles dont la coloration s'est altérée avec le temps.
- Redonne de l'éclat aux peintures et vernis ayant souffert des intempéries.
- Ne contient pas de silicone.

### Domaines d'utilisation

#### Intérieur / Extérieur



**Maison / Sol / Huisserie :** Carrelages, tomettes, marbres, ardoises, alu des baies vitrées, vérandas, peintures et vernis, laiton, bronze...



**Extérieur / Jardin :** Meubles de jardin, volets, portillons, dalles, pierres tombales, terres cuites...



**Moto :** Plastiques...



**Auto :** Chrome, enjoliveurs, pare-chocs, tableaux de bord...



**Marine :** Coque de bateau...

## Caractéristiques techniques

**Teinte :** Légèrement ambrée.

**Solvant :** White-Spirit.

**Densité (à + 18°C) :** 0,855 ± 0,02.

**Point d'éclair :** > 60°C.

**Viscosité :** Liquide fluide.

**Extrait sec :** 33 % ± 2.

**Dilution :** Prêt à l'emploi - ne pas diluer.

**Conditionnements :** Aérosol 250 ml, 0,5 l, 1 l, 20 l, 200 l.

**Pouvoir couvrant :** 18 m<sup>2</sup>/l.

**Conservation :** Minimum 5 ans dans son emballage d'origine non entamé.

**Outils :** Pinceau, rouleau, chiffon non pelucheux.

## Recommandations avant application

- Traiter par étapes des surfaces réduites pour éviter un séchage incontrôlé du POLYTROL®.
- Éviter d'appliquer le POLYTROL® sur des surfaces chaudes ou en plein soleil.
- Masquer les zones qui ne sont pas à traiter.
- Avant application du POLYTROL®, toujours s'assurer que les surfaces sont propres et exemptes de taches de graisse, de silicone, et toujours sèches.
- Si un nettoyage est nécessaire, employer sur métal un solvant ou un mélange eau + détergent, sur plastique de préférence du NET-TROL® (même fabricant).
- Rincer parfaitement à l'eau douce puis laisser sécher au minimum 12 heures.

## Application

- Appliquer avec précaution une couche de POLYTROL® au pinceau souple. Se méfier des coulures (pour les surfaces métalliques, poncer soigneusement avec de la laine d'acier très fine, bien imbibée de POLYTROL®).
- Laisser agir de 10 à 20 minutes puis éliminer le produit en excès en l'essuyant avec un chiffon propre non pelucheux ou du papier absorbant.
- Ne pas laisser sécher POLYTROL® avant essuyage.
- Laisser s'écouler au minimum 24 heures avant mise en service.

## Nettoyage du matériel

White-Spirit immédiatement après application.

## Sécurité

Se reporter à la fiche de données de sécurité (FDS) disponible sur notre site [www.owatrol.com](http://www.owatrol.com) et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

