

RESINENCE COLOR

Résine colorée tous supports

Caractéristiques : Résinence Color est une résine colorée multi-supports bi-composante pour la rénovation en intérieur. Elle s'applique sur les plans de travail et crédences, murs, sols, escaliers et les meubles. Ultra résistante, elle protège des chocs et rayures et des passages répétés.



Destinations : S'applique dans les cuisines et salles de bain sur : meubles, plans de travail, crédences, sols, murs en carrelage, faïence, bois brut, peint ou vernis, mélaminé, stratifié, aluminium, métal, émail et inox.

- sauf : Le silicone, les plastiques, les enduits à la chaux, les bois gras exotiques (type teck) et les sanitaires en acrylique.

Performances :

- Sans sous-couche
- Contact alimentaire
- Résiste aux nettoyages quotidiens et aux passages répétés
- Haut pouvoir couvrant
- Entretien facile
- 100% étanche après finition

Préparation des supports : Color s'applique sur support propre, sain et sec.

Poncez le support à l'aide d'un abrasif dépolissez avec un chiffon propre et non pelucheux.

Nettoyez le support à l'alcool à brûler pour dégraisser.

Prenez soin de bien mélanger le composant A et le composant B en suivant les indications du guide d'utilisation (dans le pot).

Application : Color s'applique avec un rouleau mousse en couche fine. Laissez sécher 6h et appliquez une seconde couche.

Étape 2 - Je résine (optionnel)

Après séchage complet de Color, appliquez 2 couches de Résinence Finition de l'aspect de votre choix pour rendre le support 100% étanche et ultra résistant.

Conseillé sur les plans de travail, crédences et murs carrelés en zone humide

Les essentiels :



10m²/L Selon support



Nettoyage des outils à l'eau



Application au rouleau mousse



Application entre 10° et 25°



Utilisation après mélange



Séchage complet



Séchage entre 2 couches



Packaging : pot de 0.25L et 0.5L

08/01/2024

Fiche de données de sécurité disponible sur le site
www.quickfds.fr