



Protection Extrême 1L

Résine de protection pour zones humides & sols

Caractéristiques :

PROTECTION EXTRÊME est une résine de finition bi-composante époxy à l'eau.

Elle s'applique sur les enduits de la gamme Minérale Résinence pour les protéger durablement de l'immersion, des passages et nettoyages répétés et des agressions climatiques.

Destinations :

Elle s'applique obligatoirement en 3e étape sur les sols, plans de travail, crédences, escaliers, douches à l'italienne et les supports extérieurs après application de BÉTON et de PROTECTION UNIVERSELLE.

Performances :

- Résiste à l'immersion (100% étanche)
- Protège des passages et des nettoyages répétés
- Projet 1 journée

Préparation de la résine

PROTECTION EXTRÊME s'applique sur supports propres, secs et sains.

Bien mélanger les 2 composants à l'intérieur du pot pour avoir un mélange homogène.

Le mélange est utilisable 10h. Ne plus utiliser passé ce délai.

Application : Protection Extrême

S'applique en couches fines au rouleau laqueur sur support propre et sec.

Après séchage de **PROTECTION UNIVERSELLE**, appliquez 2 couches de l'aspect de votre choix pour imperméabiliser et protéger durablement en laissant sécher 4h entre 2 couches.

Les essentiels :



Rendement
1^{ère} couche : 10m² / L
2^{ème} couche : 15m² / L



Utilisation après
mélange



Entre 2
couches



Séchage
complet



Sec
à cœur



Nettoyage des
outils à l'eau



Application entre
14° et 25°

Existe en format 1L - Aspect mat, satin.

Février 2021

Fiche de données de sécurité disponible sur le site www.quickfds.fr