

## Protection Extrême

### Résine de protection pour zones humides & sols



#### Caractéristiques :

PROTECTION EXTRÊME est une résine de finition bi-composante époxy à l'eau. Elle s'applique sur les enduits de la gamme Minérale Résinence pour les protéger durablement de l'immersion, des passages et nettoyages répétés et des agressions climatiques.

#### Destinations :

Elle s'applique obligatoirement en 3e étape sur les sols, plans de travail, crédences, escaliers, douches à l'italienne et les supports extérieurs après application de BÉTON et de PROTECTION UNIVERSELLE.

#### Performances :

- Résiste à l'immersion (100% étanche)
- Protège des passages et des nettoyages répétés
- Projet 1 journée

#### Préparation de la résine

PROTECTION EXTRÊME s'applique sur supports propres, secs et sains. Bien mélanger les 2 composants à l'intérieur du pot pour avoir un mélange homogène.

**Le mélange est utilisable 1h30. Ne plus utiliser passé ce délai.**

#### Application : Protection Extrême

S'applique en couches fines au rouleau laqueur sur support propre et sec. Après séchage de **PROTECTION UNIVERSELLE**, appliquez 2 couches de l'aspect de votre choix pour imperméabiliser et protéger durablement en laissant sécher 4h entre 2 couches.

#### Les essentiels :



10m<sup>2</sup>/L en 1<sup>ère</sup> couche

15m<sup>2</sup>/L en 2<sup>nd</sup>e couche

Utilisation  
après mélange

Séchage entre  
2 couches

Séchage  
complet

Mise en  
immersion

Nettoyage des  
outils à l'eau

Existe en format 300ML et 500ML. Aspect mat, satin et brillant.

Février 2018

Fiche de données de sécurité disponible sur le site [www.quickfds.fr](http://www.quickfds.fr)