

## PROTECTION UNIVERSELLE

### Résine de protection pour les zones sèches



#### Caractéristiques :

PROTECTION UNIVERSELLE est une résine de finition mono-composante. S'applique obligatoirement en 2e étape sur tous les bétons et enduits Résinence pour saturer le support et apporter une première protection.

Idéale en finition seule pour les murs non exposés à l'eau en intérieur pour les rendre lavables et les préserver des taches.

#### Destinations :

S'applique en 2ème étape sur tous les supports pour les saturer et les protéger. Pour les supports sollicités et extérieurs, PROTECTION EXTRÊME doit être appliqué en 3e étape.

#### Performances :

- Rend lavable
- Sature le support
- Résiste aux projections d'eau et taches

#### Préparation :

PROTECTION UNIVERSELLE s'applique sur supports propres, secs et sains. Veillez à bien mélanger la résine à l'intérieur du pot à l'aide d'une spatule en raclant bien le fond.

#### Application :

Une fois le béton sec, appliquez PROTECTION UNIVERSELLE au rouleau laqueur en fines couches.

- Pour les murs non exposés à l'eau : appliquez 2 couches de PROTECTION UNIVERSELLE (de l'aspect de votre choix) à 30 minutes d'intervalle.
- Pour les zones sollicitées à l'eau, taches, trafic : appliquez 1 à 2 couches de PROTECTION UNIVERSELLE Mate avant d'appliquer 2 couches de PROTECTION EXTRÊME.

Bien refermer le pot entre chaque application.

#### Les essentiels :



16m<sup>2</sup>/L



Entre 2 couches



Séchage complet



Nettoyage des outils à l'eau



Application entre 14° et 25°



Existe en format 1L. Aspect mat satin