

## RENOVATION SANITAIRE

### Résine colorée d'étanchéité

**Caractéristiques :** Rénovation Sanitaire est une résine colorée époxy silicone, bi composante spécifique pour les cuisines et salles de bain. Elle est 100% étanche.

**Destinations :** S'applique sur les sanitaires : évier, lavabo, bac à douche et baignoire et murs carrelés.

- Porcelaine émaillée, céramique
- Fonte, acier émaillé, inox
- Résine plastique ou acrylique

### Performances :

- Sans sous couche
- 100% étanche
- 2 en 1 colore et protège
- Haute résistance à l'abrasion, rayures et nettoyages répétés

**Préparation des supports : Rénovation Sanitaire** s'applique sur support propre, sain et sec. Poncez le support à l'aide d'un abrasif (grain 240) puis nettoyez et dégraissez le support à l'acétone. Dépoussiérez avec un chiffon propre et non pelucheux.

Démontez la robinetterie et bondes avant application. Enlevez également les joints siliconés avant application de la résine.

Assurez-vous de fermer les fenêtres et les portes pour éviter les courants d'air et ainsi éviter le dépôt de poussière sur la résine avant et après utilisation.

**Application : Rénovation Sanitaire** s'applique avec un rouleau mousse. Commencez par verser la totalité du composant A dans le contenant fourni et mélanger puis ajouter le composant B dans le même contenant et mélanger à l'aide d'une spatule et laisser reposer 5 minutes.

Pour un rendu optimal appliquez la résine en très fine couche en lissant et tendant la résine pour éviter les coulures. Evitez de croiser les couches quand la résine commence à sécher.

Commencez par appliquer une 1<sup>ère</sup> couche de résine en l'appliquant comme une peinture classique. La 1<sup>ère</sup> couche peut paraître peu couvrante mais elle le devient à la 2<sup>ème</sup> couche. Laissez sécher 18h puis appliquez une 2<sup>nde</sup> couche.

Il est recommandé de poncer légèrement le support entre 2 couches avec un grain 400.

### Conseil :

Terminez votre projet par la pose d'un joint en silicone transparent autour de vos sanitaires.

Ne pas mettre en contact avec de l'eau ou des détergents avant 2 jours.

### Les essentiels :





16m<sup>2</sup>/L Selon support



Application au rouleau mousse



Utilisation après mélange



Séchage entre 2 couches



Séchage complet



Nettoyage des outils à l'alcool à brûler



Application entre 14° et 25°

**Packaging** : 0.25L et 0.5L

**Nuancier** : 5 coloris




Blanc brillant



Galet brillant



Graphite brillant



Métal brillant



Noir brillant

Mars 2019

Fiche de données de sécurité disponible sur le site  
[www.quickfds.fr](http://www.quickfds.fr)