

Finition

Résine transparente de protection

Tous supports, toutes pièces
Aspect Mat, Satiné, Brillant



Résine de finition qui vient recouvrir COLOR pour la rénovation et la protection en intérieur des :

MURS, SOLS, PLANS DE TRAVAIL, SANITAIRES, MEUBLES.

Carrelages, parquets, faïences, aggro, mélaminé, émail et inox.

Ne s'applique pas sur le silicone, le plastique, les bois exotiques et les sanitaires en acrylique.

Caractéristiques

Résinence Finition est une résine de finition bi-composante à l'eau et sans odeur, Elle permet une protection durable des supports déjà peints avec Résinence COLOR.

Performances :

Intérieur toutes pièces

Protège durablement

Résiste à l'immersion

Résiste aux chocs

Entretien facile

Testé contact alimentaire

Destination

RÉSINENCE

Je colore, je résine, je décore

Résinence DECO s'applique sur tous les supports, après avoir suivi l'étape 1. Je Colore
S'applique sur MURS, SOLS, PLANS DE TRAVAIL, SANITAIRES, MEUBLES.
Carrelages, parquets, faïences, agglo, mélaminé, email et inox.

Préparation du matériel

Prenez soin de bien mélanger le composant A et le composant B en suivant les indications du guide d'utilisation (dans le pot).

Préparation des supports

Prenez soin d'appliquer Résinence Color (1.Je Colore) et laissez sécher 24h.

Application

Etape 2 : Je résine

Pour protéger le support, appliquez Résinence Finition selon les indications du guide d'utilisation.

Les essentiels

Principaux composants : résine bi-composante époxydique et durcisseur

Nettoyage des outils à l'eau

Rendement : 20m²/L

Pot ouvert : 1h30

Sec au toucher : 3 heures

Séchage entre 2 couches : 6 h

Séchage complet : 24 h

Laisser hors d'eau pendant 7 jours

Conditions d'application : entre 10° et 30°C

COV : A+

Packaging :

Pot de 0.25 L, 0.5L et 1L selon la finition

Fiche de données de sécurité disponible
sur le site www.quickfds.fr

V10nov14