

## Revêtement *Minéral*

### Béton fin de décoration mural intérieur

- s'applique sur tous supports muraux
- sans sous-couche
- protège durablement les supports
- rendu lisse, métallisé et/ou riveté



### Caractéristiques

- Mélange à base de minéraux et de minéraux aériens
- Béton micro-poreux
- Grain fin
- Facile à travailler
- 3 heures d'utilisation pot ouvert

### Application

Phase 1 : après avoir préparé le seau, appliquez Revêtement Minéral au plateau ou à la taloche directement sur le support.

Phase 2/3/4 :

- Pour un rendu lisse, appliquez la résine de finition pour étanchéifier le mur.
- Pour un rendu riveté, posez le Pochoir modèle riveté sur le revêtement sec puis appliquez une couche épaisse de Revêtement Minéral à la spatule. Retirer le pochoir avant que la matière ne sèche et laissez sécher.
- Pour un rendu métallisé, appliquez Origine Métal à l'éponge mousse.

# RÉSINENCE

*Je colore, je résine, je décore*

## Les essentiels

Nettoyage des outils à l'eau

Rendement 4kg=10 m<sup>2</sup>

Pot ouvert : 3 heures

Sec au toucher : 1 heure


Séchage entre 2 couches

Séchage complet : 24 h

Conditions d'application : entre 5° et 35°C

COV : A+

## Nuancier



Blanc à teinter



Gris taupe

## Packaging :

Pot de 4kg

Dimensions : 26,5 h \* 24,5 l \* 24,5 p

Couleur : gris taupe et blanc à teinter

V10nov14