

Revêtement Minéral

Revêtement fin de décoration mural intérieur

- s'applique sur tous supports muraux
- sans sous-couche
- protège durablement les supports
- rendu lisse, métallisé et/ou riveté



Caractéristiques

- Mélange à base de minéraux et de minéraux aériens
- Béton micro-poreux
- Grain fin
- Facile à travailler
- 3 heures d'utilisation pot ouvert

Application

Phase 1 : après avoir préparé le seau, appliquez Revêtement Minéral au plateau ou à la taloche directement sur le support.

Phase 2/3/4 :

- Pour un rendu lisse, appliquez la résine de finition pour étanchéifier le mur.
- Pour un rendu riveté, posez le Pochoir modèle riveté sur le revêtement sec puis appliquez une couche épaisse de Revêtement Minéral à la spatule. Retirer le pochoir avant que la matière ne sèche et laissez sécher.
- Pour un rendu métallisé, appliquez Origine Métal à l'éponge mousse.

RÉSINENCE

Je colore, je résine, je décore

Les essentiels

Nettoyage des outils à l'eau
Rendement 4kg=10 m²
Pot ouvert : 3 heures
Sec au toucher : 1 heure
Séchage entre 2 couches
Séchage complet : 24 h
Conditions d'application : entre 5° et 35°C
COV : A+

Packaging :

Pot de 4kg
Dimensions : 26,5 h * 24,5 l * 24,5 p
Couleur : gris taupe



Fiche de données de sécurité
disponible sur le site www.quickfds.fr