



Tubes et Raccords
 Depuis 1980



INTERFIX

RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ

Pour l'étanchéité des filetages. Format : 5M X 14mm

Les + du produit :

- Remplace le ruban PTFE, la filasse et la pâte à joint
- Ultra résistant
- Efficace et résistant jusqu'à 160°C
- Adapté pour l'eau froide, l'eau chaude, le gaz, les panneaux solaires
- Compatible avec tous types de raccords en plastique ou métal : fonte, laiton, inox, PVC, PE
- Application facile et rapide, repositionnable sur un demi-tour (180°)

Caractéristiques techniques :

Convient pour eau froide, eau chaude, gaz et panneaux solaires
Résistant jusqu'à 160°C

Repositionnable sur un demi-tour (180°)

Pression de service de l'eau :

Résistance : 7 bars jusqu'à 130°C / 16 bars jusqu'à 95°C

Conseils d'utilisation :

Appliquer normalement sur le filetage du raccord en étirant légèrement le ruban.

Positionner la partie verte sur le raccord et la partie blanche sur le dessus. Appuyer avec les doigts pour bien faire adhérer le ruban sur le raccord. Serrer normalement l'assemblage de la partie mâle et femelle des raccords.

Compatible avec les produits INTERPLAST :

Gamme Raccords, Vannes à visser

Conditionnement :

Sous blister individuel brochable

Carton de 48 pièces. La. 27,5 cm x Prof. 19 cm x H 28 cm

Conforme EN 751/2



Réf : SINTERSEAL

ITF14 Réf : SINTERSEAL



3 396046 503290



23396046503294