



Sable à maçonner 0/4

Sable de granulométrie 0/4 pour la réalisation de mortiers et bétons.

Composition

Sable de granulométrie 0/4.

Couleur

Sable de couleur jaune, cette teinte pouvant varier suivant le site d'approvisionnement.

Propriétés

Sable jaune pouvant servir à la fabrication de mortiers de maçonnerie, de mortiers bétons et de mortiers de chapes.

Préparation support

Les maçonneries, béton et chapes confectionnés à l'aide du Sable à maçonner 0/4 ne doivent pas être appliqués par forte chaleur, temps froid et vent violent. La température doit être comprise entre 5 et 30 °C. Les supports doivent être humidifiés. L'usage des mortiers de maçonnerie confectionnés à l'aide de ce sable devront suivre les recommandations du DTU 20.1 en ce qui concerne la mise en oeuvre.

Préparation mélange

Se conformer aux dosages prescrits dans le DTU 20.1 en ce qui concerne la confection de mortiers de maçonnerie.

Application

Sable à maçonner 0/4 servant à la confection de mortiers de maçonnerie, référence DTU 20.1, de mortiers bétons et de mortiers de chapes. Sable pouvant également servir à la confection d'un gobetis dans le cadre de l'exécution d'un enduit mural, référence DTU 26.1

Caractéristiques techniques

Granulométrie (mm)	0/4
--------------------	-----

Conditionnement

Sacs de 35 kg, palettes de 1575 kg.
Sacs de 25 kg, palettes de 1400 kg.
Bigbags de 375 kg, 1000 kg et 1350 kg.

Déchets

Les déchets de sables sont des matériaux inertes sans danger particulier. Les sacs en plastique sont recyclables dans les filières prévues à cet effet.

Classification

Norme de référence EN 13139 - granulats pour mortier.

Conseils de sécurité

Pour l'utilisation de ce type de matériau il n'existe aucune mesure particulière à prendre en termes de sécurité. Ne pas ingérer. Tenir l'emballage vide hors de la portée des enfants.