



Baumit Sable à enduire 0/2

Pour la confection de mortier d'enduit

■ GÉNÉRALITÉS ET MISE EN OEUVRE

Description

Sable à enduire de granulométrie 0/2 pour la confection de mortier d'enduit. Conforme à la norme EN 13139.

Composition

Sable de granulométrie 0/2.

Domaine d'emploi

Confection des mortiers d'enduit ou de maçonnerie.

Préparation des supports

Les supports doivent être humidifiés. La préparation du support doit être conforme au DTU 26.1. Les enduits confectionnés à l'aide du sable

à enduire 0/2 ne doivent pas être appliqués par forte chaleur, temps froid ou vent violent.

Préparation du mélange

Se conformer aux dosages prescrits dans le DTU 26.1 pour la confection d'enduits muraux. Utiliser des sables propres stockés à l'abri des impuretés et de l'humidité.

Application

Le sable à enduire 0/2 est utilisé pour la réalisation d'enduits muraux intérieurs et extérieurs. Il peut également servir à la confection de mortier de rejointoiement de briques. Dans, ce cas il est préférable d'utiliser le sable de seine.

Se conformer aux préconisations en vigueur en particulier le DTU 26.1.

■ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Performances

Granulométrie (mm) :

0 /2

Couleur :

Selon provenance

■ INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Classification européenne sur les produits chimiques

Retrouver la classification détaillée sur la Fiche de Données de Sécurité (conforme à l'annexe II du règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) et le règlement (UE) N° 453/2010) sur www.baumit.com.

Garantie de qualité

Contrôles sur site de production.

Conditionnement

Sac de 25 kg, 1 pal.=1400 kg

Sac de 35 kg, 1 Pal. = 1 575 kg

BigBag 400kg

Documents de référence

EN 13139 - Granulats pour mortiers

Précaution d'utilisation

Mesures de sécurité : Ne pas ingérer. Tenir hors de portée des enfants. La manipulation et le stockage du produit devra s'effectuer conformément au présent document et la FDS du produit. Éviter le rejet dans l'environnement.

Précautions à prendre par les utilisateurs

Nos recommandations techniques orales et écrites liées à l'utilisation, visant à aider l'acheteur/l'utilisateur, fondées sur nos expériences et correspondant à l'état actuel des connaissances scientifiques et pratiques, sont sans engagement et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel et aucune obligation annexe résultant du contrat d'achat. Elles ne dégagent pas l'acheteur de son devoir de vérifier lui-même si nos produits sont adaptés à l'usage auquel ils sont destinés.

Cette fiche technique annule et remplace les versions précédentes.

BAUMIT SAS

ZI de la Tuilerie – 29 rue de l'Ormeteau – 77500 CHELLES

Tél: 01 76 21 70 21

www.baumit.fr

Fiche Technique produit
02/2020



1/1

baumit.com