



Saturateur haute protection pour terrasses en bois 2,5 L Incolore

Nourrit, embellit et protège le bois de votre terrasse extérieure

Le Saturateur haute protection Starwax nourrit, embellit et protège le bois de votre terrasse grâce à sa formule enrichie en huile de tung. Cette huile imprègne en profondeur les fibres du bois et dépose un film protecteur contre toutes les agressions extérieures (UV, eau...) pour continuer à profiter de votre terrasse.

Résiste aux conditions extrêmes liées aux soleil et à l'eau

Votre terrasse est particulièrement exposée aux rayons du soleil ou aux intempéries. De plus, si vous avez une piscine, l'eau et le chlore pourraient abîmer, tacher ou ternir le bois des lames. Grâce à sa barrière hydrofuge, il offre une excellente résistance à ces conditions extrêmes tout en laissant respirer le bois.

Protège votre terrasse en bois contre les taches et les graisses

Le Saturateur haute protection Starwax laisse un film protecteur sur votre terrasse en bois. Les taches et les graisses n'imprègnent ainsi pas les lames en bois. Ce film protecteur détient une excellente résistance au lessivage pour continuer à protéger votre terrasse pendant longtemps.

Redonne une couleur chaleureuse au bois de votre terrasse

Avec le temps, le bois de votre terrasse devient plus terne. Grâce à sa formule enrichie en huile de tung, le Saturateur haute protection nourrit et imprègne en profondeur le veinage du bois. Il empêche le dessèchement du bois de votre terrasse et redonne un rendu chaleureux à votre terrasse en bois.

Fabriqué en France

Ce produit a été conçu près de Lille, berceau de Starwax. Et que ce soit dans l'une de nos usines ou chez l'un de nos sous-traitants, il a été fabriqué en France, avec soin.

Starwax vous offre un large choix de saturateurs qui répondent à toutes les problématiques de votre terrasse en bois (grisaillement, taches, dessèchement...). Découvrez le Saturateur phase aqueuse application facile, qui est sans odeur de solvant et sans essuyage.

Pour obtenir une teinte uniforme sur toute la surface traitée, veillez à choisir des bidons ayant un numéro de lot identique.



Avantages produit

Idéal pour nourrir, embellir et protéger les terrasses en bois

Haute Protection : résiste aux UV, aux intempéries et à l'eau chlorée

Riche en huile de tung, idéal pour empêcher le dessèchement

Redonne une couleur chaleureuse au veinage du bois

Anti-tache et anti-graisse

CODE PRODUIT 342

GENCODE 3365000003428

FAMILLE 402 ENTRETIEN BOIS EXT.

Profondeur UV cm : 17

Largeur UV cm : 18

Hauteur UV cm : 18,5

Poids Brut UV Kg : 2,52

Poids Net UV Kg : 2,18

Contenance 2,5 L

LIEN VIDEO

MODE D'EMPLOI

Préparation

Le support doit être propre et sec, exempt de toute poussière.

Bois encrassés ou grisés : bien nettoyer au préalable avec le Dégrissant Concentré Terrasses bois Starwax. Bien rincer et laisser sécher avant d'appliquer le saturateur.

Bois huilés : poncer soigneusement avec un abrasif fin et dépoussiérer.

Application

Bien mélanger avant emploi, jusqu'à obtenir une texture totalement homogène. Appliquer de préférence au pinceau large (spalter) ou au rouleau, en travaillant dans le sens du bois. Espacer les couches de 15 mn environ sans attendre que la couche précédente soit sèche, et ce jusqu'à saturation. Lorsque le bois n'absorbe plus la protection, bien essuyer le support au chiffon, pour éliminer tout excédent, avant séchage complet.

Laisser sécher au moins 24 heures avant de réutiliser la terrasse.

Entretien

Après dépoussiérage, nettoyage à l'eau claire et séchage, appliquer une couche de rappel 1 à 2 fois par an (en début et en fin de saison par exemple) en fonction des conditions climatiques et de l'usage de la terrasse.

Vérifier les conseils d'entretien et contre-indications du fabricant du support. Faire une touche d'essai sur une partie cachée du support.

ATTENTION RISQUE D'AUTO-INFLAMMATION EN CONSERVANT DES USTENSILES TEXTILES IMBIBES D'HUILE : Nettoyer les chiffons et outils immédiatement après l'utilisation. Laisser tremper dans l'eau et éliminer ces derniers en déchetterie avec les pots usagés de produit.

RECOMMANDATION

Pour obtenir une teinte uniforme sur toute la surface traitée, veillez à choisir des bidons ayant un numéro de lot identique. Appliquer par temps sec, à une température comprise si possible entre 12 et 25° C. Ne pas appliquer en plein soleil. Ne pas utiliser sur bois humides, cirés, peints, vernis ou lasurés. Sur le mobilier de jardin, utiliser l'Huile Protectrice teck et bois exotiques Starwax. Bien refermer après usage. Stocker à l'abri de la chaleur et du gel.

Caractéristiques environnementales de l'emballage



% de matière recyclée	26
Possibilité de réemploi*	non applicable à cette catégorie de produit
Recyclabilité	information bientôt disponible
Présence de substances dangereuses (SVHC)**	NO
Nom de la substance dangereuse (SVHC)**	NO
Présence de perturbateurs endocriniens	NO
Nom de la substance perturbateurs endocriniens	NO

* Un emballage réemployable est un emballage conçu pour faire l'objet d'au moins une deuxième utilisation :
 - pour un usage de même nature que celui pour lequel il a été conçu, et dont le réemploi ou la réutilisation est organisé par ou pour le compte du producteur.
 - ou en étant rempli au point de vente dans le cadre de la vente en vrac, ou à domicile s'il s'agit d'un dispositif de recharge organisé par le producteur, est réputé être réemployé.

** - substances extrêmement préoccupantes inscrites sur la liste mentionnée à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006 et publiée conformément à l'article 59, paragraphe 10, du règlement (CE) no 1907/2006 ;
 - substances présentant un niveau de préoccupation comparable aux substances extrêmement préoccupantes qui ne sont pas sur la liste mentionnée à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006. La liste de ces substances et sa mise à jour sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

Caractéristiques environnementales du produit



Incorporation de matières recyclées	PRODUIT NE CONTENANT PAS DE MATIERES RECYLCEES
Recyclabilité	NO
Présence de microfibre plastique	non applicable à cette catégorie de produit
Présence de métaux précieux*	non applicable à cette catégorie de produit
Présence de terres rares	non applicable à cette catégorie de produit
Présence de substances dangereuses	NO
Nom de la substance dangereuse (SVHC)**	NO
Présence de perturbateurs endocriniens	NO
Nom de la substance perturbateurs endocriniens	NO

* Cette obligation s'applique uniquement aux produits soumis à REP mentionnés aux 5° (équipements électriques et électroniques) et 15° (voiture, camionnette, véhicule 2,3 et 4 roues) de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement.

Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l'incidence du produit sur l'environnement

Caractéristiques produit

Usage:	Protéger Nourrir Rénover	Support :	Bois Terrasses Terrasses en bois autoclaves Terrasses en bois exotiques
Utilisation :	Extérieur	Outils d'application :	Pinceau Rouleau
Rendement :	NC	Aspect :	LIQUIDE
Nettoyage des outils :	NC	Contact alimentaire :	NO
Date de péremption DDP :	NC	Date DLUO	NC
Pays d'origine :	FR	Rémanence :	NC
Nomenclature douanière	34052000	Craint le gel :	04

01 - Craint le gel
 02 - Modifié par le gel
 03 - Pulvérisation modifiée par le gel
 04 - Ne craint pas le gel
 NC - non concerné

Données réglementaires

COMPOSITION DETERGENT	NC
PICTOGRAMME:	SGH02
MENTION D'AVERTISSEMENT:	ATTENTION
PRODUIT DANGEREUX :	YES
PHRASE P :	P102 P210 P242 P243 P260 P280 P403 + P235 P501
PHASE H :	H226
PHRASE EUH :	EUH066
BIOCIDES :	NO
N°AMM BIOCIDES	NC
PHYTOSANITAIRE :	NO
EMISSION DANS L'AIR :	NC
BOUCHON DE SECURITE :	NO
PH:	NC
PHASE AQUEUSE - PHASE SOLVANTE :	Solvant
TRIMAN	NO
N° TP :	NC
PHRASE DE DANGER	Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
PHRASE BIOCIDES	NC
PHRASE POUR LES PROFESSIONNELS	NC
LIEN FDS :	https://www.quickfds.com/fds/9107467-61970-02834-019055
ETIQUETTE PRODUIT:	http://products.groupe-altair.com/packshots/342_et.jpg



• Boisiers hydrofuges, excellentes résistances aux intempéries, à l'eau chlorée, aux taches et au lessivage. • Riche en huile de Tung, il sature le support, nourrit en profondeur, empêche le dessèchement et laisse respirer le bois.



Bois européens, exotiques, teck et bois autocollants. Terrasses en bois, bardages, clôtures et chaises en bois. Compatible avec les terrasses aux abords de piscine.



Ne pas utiliser sur bois humides, cirés, peints, vernis ou lésés. Ne pas appliquer en plein soleil. Ne pas utiliser avec un pulvérisateur. Voir contre-indication du fabricant.

MODE D'EMPLOI

LIRE IMMÉDIATEMENT AVANT UTILISATION

Préparation : Le support doit être propre et sec, exempt de toute poussière. Avant l'application du Saturateur, si votre support est enrobé ou gris (même un peu), nettoyez au préalable avec le Dégrasant concentré Starax. Pour les bois huilés : poncer soigneusement avec un abrasif fin et dépolir/essuyer avant emploi, pendant plusieurs minutes. L'utilisation d'un mélangeur électrique est conseillée.

Application :

Appliquer au pinceau large (partiel) ou au rouleau dans le sens du bois. Espacer les couches de 15 min environ, sans attendre que la couche précédente soit sèche, et ce jusqu'à saturation. Lorsque le bois absorbe plus la protection, essuyer le support au chiffon, pour éliminer tout excédent, avant séchage complet. Laisser sécher au moins 24 heures avant de réutiliser la terrasse.

Entretien :

Après dépolluissage, nettoyage à l'eau claire et séchage, appliquer une couche de rappel 1 à 2 fois par an (en début et en fin de saison par exemple) en fonction des conditions climatiques et du usage de la terrasse.

ATTENTION RISQUE D'AUTO-INFLAMMATION EN CONSERVANT DES Ustensiles TEXTILES (MISES D'EAU) : Nettoyer les chiffons et outils au white spirit immédiatement après utilisation puis les laisser tremper dans l'eau et les éliminer en déchèterie avec les pots usagés de produit.

RECOMMANDATIONS

N'utiliser que pour l'usage prévu. Appliquer par temps sec dans des températures comprises entre 10°C et 25°C. Vérifier les conseils d'entretien et contre indications du fabricant du support. Faire une touche d'essai sur une partie cachée du support. Bien refermer après usage. Stocker à l'abri de la chaleur et du gel pour assurer d'un rendu parfaitement homogène, utiliser que des bidons issus d'un même numéro de lot lors de l'application. Sur le mobilier de jardin, utiliser l'huile Protectrice teck et bois exotiques STARWAX.

APPLICATION :	RENDEMENT : 10 à 12 m²/L emu*
	NETTOYAGE DU MATÉRIEL : white spirit
UTILISATION :	SÉCHAGE : 15 à 20min entre 2 couches
extérieur	RÉUTILISATION DU SUPPORT : 24 H <small>*suivant la nature du bois et le mode d'application.</small>

CONFORME À LA RÉGLEMENTATION COV* 2010 : Catégorie «revêtement monocomposant à fonction spéciale». Teneur limitée en Composés Organiques Volatils: 500 g/l (2010), Teneur en COV* du produit = 500 g/l.

PRÉCAUTIONS

ATTENTION : Contient : HYDROCARBURES, C3-C11, N-ALCANES, ISOALCANES, CYCLIQUES, < 2% AROMATIQUES, HYDROCARBONS, C3, AROMATIQUES. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Liquide et vapeurs inflammables. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Utiliser des outils ne produisant pas d'étincelles. Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. Ne pas respirer les vapeurs. Éviter tout contact avec la peau. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter des gants de protection/les vêtements de protection/un équipement de protection des yeux / du visage. EN CAS D'INGESTION : appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. EN CAS D'INGESTION : Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS D'INHALATION : transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Éliminer l'emballage et son contenu en accord avec la réglementation nationale en vigueur. L'emballage souillé et le produit non utilisé doivent être éliminés en déchèterie. UFI : voir emballage.

Certains produits sont soumis à l'écoparticipation. Une fois ces produits utilisés, les contenants sur lesquels figure le logo "bouclier vert" sont pris en charge gratuitement dans de nombreux points de collecte en France. N'hésitez pas à les y rapporter. Pour connaître le site des produits concernés ou pour savoir où les déposer près de chez vous, rendez-vous sur www.ecobis.com



2,5L



Siège social : 16, rue Harald Stammbach - CS 80206 - F 59445 WASQUEHAL Cedex
SAS BRUNEL CHIMIE DERIVES au capital de 591 600 € - Tél. standard : 03 20 43 21 80 - Fax : 03 20 43 21 90 - www.groupe-altair.com
Usine & Entrepôt logistique : Rue du Mont de Templemars - Z.I.A - 59139 NOYELLES LES SECLIN - Tél. standard : 03 20 19 13 20
SIRET 378 517 148 000 52 - APE 2041 Z - RCS Lille Métropole B 378 517 148 - CEE TVA FR 04 378 517 148

