



Scie à onglet radiale double inclinaison

Sliding double bevel miter saw

1600 W

Diamètre **ø 254 mm**
Diameter **30 mm**

Vitesse **4800**
Speed **tr/min**

Dents **60 T**
Teeth

Double inclinaison
Double bevel


Eclairage LED
LED lightning

Visée laser
Laser beam

Commandes à l'avant
Front handles



Conforme nouvelle norme
NF EN 62841




Tête inclinable gauche/droite
Toutes commandes en face avant
Double bevel
All control panel in front



Moteur à 48° ou moteur en V
48° tilting motor, V style



Laser + éclairage LED
Laser + LED light



Capacités de coupe (mm)
Cutting capacities

- Moteur à 48° ou moteur en V, à entraînement direct
- Positionnement de la tête en coupe biseau gauche et droite avec levier de commande à l'avant de la machine
- Système radial à roulements grand confort
- Poignée de guidage de tête gaucher/droitier avec double sécurité
- Mécanisme d'indexage par gâchette du plateau aluminium avec butée aux principaux angles 0°/15°/22,5°/30°/45° gauche et droite
- Dispositif de blocage d'arbre intégré pour un changement rapide de la lame
- 2 extensions latérales XXL pour soutien des pièces de bois de grandes dimensions avec butée
- Laser frontal pour une meilleure visibilité du trait de coupe.
- Eclairage LED latéral de la zone de travail
- 2 presses de serrage incluses pour une meilleure stabilité de coupe
- Enroulage du câble d'alimentation

- 48° direct driven motor (V style)
- Cutting head in right and left bevel position with lever control in front of the machine
- Big confort sliding system with ball bearings
- Head cut handle with left or right double security system
- Pre-setted table angles 0°/15°/22,5°/30°/45° left and right on aluminium table
- Spindle lock for easy blade changing
- 2 XXL large table extension for long wood pieces with stop system
- Front laser for a better visibility of cutting line
- Side LED light for working area
- 2 clamping presses included for better cutting stability
- Power cable winding

Informations logistiques - Logistic information

Dimensions emballage - Pack size	855x460x440 mm
Dimensions produit - Product size	780x540x680 mm
Garantie - Warrantee	2 ans - 2 years
Poids - Weight	20,50 kg
Qté container 20' - 20' loading qty	104 pcs

Gencod - EAN Barcode



3 611351 320333

Kit de protection livré
Protection kit delivered



Lames - Blades		
Référence - Reference	ø (mm)	Dents - Teeth
801345	254	48
801346	254	60
801347	254	80