







Scie à ruban BAS 261 Precision

- Précision et stabilité élevées pour une qualité de coupe optimale
- Fonctionnement silencieux grâce aux volants équilibrés avec revêtement en caoucthouc
- Guidage de précision à trois rouleaux HSS de la lame de scie ajustable sans outil en haut et en bas pour des coupes parfaites
- Guide latéral précis avec double serrage et fixation rapide
- Moteur à induction silencieux, sans maintenance et robuste
- Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant
- Table de sciage en fonte grise pivotante pour les coupes inclinées
- Ouverture de la porte sans outil pour un changement facile de la lame de scie
- Réglage en hauteur sans outil du protège-lame
- Lampe de travail à LED pour l'éclairage de la zone de coupe
- Possibilité de raccorder un aspirateur pour travailler sans poussière
- Découpes curvilignes avec le dispositif pour coupes circulaires (en option)

| Référence code EAN | 619008000 4007430304865 |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Dimensions | 530 x 470 x 840 mm |
| Surface d'appui | 328 x 335 mm |
| Hauteur de travail sans socle | 375 mm |
| Plage d'inclinaison table de sciage | 0 - 45 ° |
| Hauteur de coupe | 103 mm |
| Largeur de passage | 245 mm |
| Vitesse de coupe | 735 m/min |
| Longueur du ruban de scie | 1.712 mm |
| Tension secteur | 220 - 240 V |
| Puissance absorbée nominale | 400 W |
| Puissance utile | 270 W |
| Poids | 32,5 kg |

Équipement standard

Lame de scie à ruban universelle A6, Guide latéral, Guide d'angle, Adaptateur d'aspiration (pour Ø 44, 58, 100 mm), Bâton poussoir