



FICHE TECHNIQUE

SHAMPOOING AUTOLUSTRANT

Shampooing autolustrant

Sols intérieurs protégés ou non

Entretien et fait briller sans rincer :
sols plastiques, carrelages, marbre,
pierre naturelles, terres cuites,
ciment, ardoise...
(sauf contre-indication du fabricant).

Estompe les rayures,
rénove la brillance et renforce
la protection des sols protégés.

MODE D'EMPLOI

Entretien régulier :

- Bien dépoussiérer le sol.
- Diluer 1 à 2 bouchons de produit par litre d'eau froide ou tiède.
- Appliquer régulièrement avec une serpillière propre et humide ou un balai-éponge.
- Laisser sécher sans rincer.

Rénovation ponctuelle :

- Utiliser le produit pur sur un sol sec préalablement décapé.
- L'appliquer de manière régulière et sans frotter avec une serpillière propre. Laisser sécher.

RECOMMANDATIONS :


- Stocker à l'abri du gel.
- Ne pas appliquer sur carrelage émaillé, grès cérame, grès étiré non protégés.
- Ne convient pas sur un sol entretenu à l'huile de lin.
- Sur sol très encrassé, nettoyer de préférence avec un Nettoyant multi-usages neutre.

Composants :

Parfum, benzisothiazolinone, méthylisothiazolinone, méthylchlorisothiazolinone. Phosphates, agents de surface non ioniques : moins de 5%.

Utilisation	Rendement	Nettoyage du matériel
Intérieur	Pur : env. 20 m ² /L. Dilué : 260 à 400 m ² /L.	eau

PRECAUTIONS : Contient de l'amyli cinnamal et du limonène, peut déclencher une réaction allergique. Conserver hors de portée des enfants.



3 365000 003084



"Le contenu de cette fiche technique est susceptible d'être modifié par la société BRUNEL CHIMIE DERIVES".

Code article : 0308

Date : 04.11.09
FT.01 / Procédure AQ.10

89, rue de Madagascar - F 59800 LILLE - Tél. : 03 20 43 21 80 - Fax : 03 20 43 21 90