

FICHE TECHNIQUE

SOUS COUCHE NATURELLE

DOMAINES D'UTILISATION :

Préparateur de fond pour décoration.

CARACTÉRISTIQUES :

Sous couche naturelle blanche à base d'huile végétale issue de ressources renouvelables.
Sans odeur, sans solvant, sans COV, séchage sans siccatifs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Masse volumique : 1.5 kg / litre
Extrait sec : 50% environ
pH : 8.9

COMPOSITION :

Huile végétale, farine de marbre, talc, adjuvants 2%.

MATÉRIEL :

Brosse, rouleau (poils 10/12 mm), pistolet pneumatique ou airless.

PRÉPARATIONS DES SUPPORTS:

Idéalement les supports sont sains, secs et propres.

- **Plaque de plâtre cartonnée,**
- **plâtre,**
- **enduits et crépis minéraux,**

- **Fermacell, papier ingrain.**

APPLICATION :

Température de la pièce : 10°C à 30°C.

Bien remuer la peinture avant utilisation.

La peinture est sèche au toucher après environ 1h30*.

La sous couche est recouvrable mouillé sur mouillé ou après 24h* de séchage.

* temps variable selon les conditions climatiques et le taux d'humidité

RENDEMENT :

Environ 10m²/litre pour une couche (25 m² avec 2.5 litre de **Sous couche naturelle**).

DILUTION ET NETTOYAGE :

A l'eau.

CONSERVATION :

Stocker 1 an hors gel dans son emballage d'origine fermé.