

SOUS-COUCHE PLAQUE DE PLÂTRE



UTILISATION :

Idéale pour imprimer les plaques de plâtre.

SOUS-COUCHE PLAQUE DE PLÂTRE :

- TRES BONNE BLANCHEUR
- AMELIORE L'ADHERENCE DE LA FINITION
- EXCELLENT POUVOIR GARNISSANT



Intérieur



Brosse
Rouleau
Pistolet



Temps
de séchage
1h



Dilution :
EAU

LA FABRIQUE

UNE MARQUE RECA PEINTURES

94, route de Toulouse 31190 AUTERIVE

05.61.50.55.50



PRÉPARATION :

Le fond doit être sec, propre et non gras. Sur supports anciens, s'assurer de la bonne adhérence des anciennes peintures. Poncer la surface, lessiver puis rincer pour faciliter l'adhérence de la peinture. Sur fonds poudreux ou très poreux, appliquer un fixateur. Les supports métalliques seront protégés par un primaire antirouille.

APPLICATION :

Bien mélanger avant utilisation. Appliquer en 2 couches. Brosse, rouleau : diluer de 0 à 5 % avec de l'eau. Pistolet airless : diluer de 3 à 8 %. Séchage : sec en 1 heure. Recouvrable en 6 heures. Rendement : 8 à 10 m²/L selon le support. Ne pas appliquer par température inférieure à 5 °C et supérieure à 30 °C. Utiliser le même numéro de lot pour éviter toute nuance d'aspect ou de couleur.

NETTOYAGE DES OUTILS :

Avant séchage, racler au maximum la peinture et essorer soigneusement le matériel d'application. Bien l'essuyer et le rincer avec très peu d'eau dans un récipient. Ne pas jeter les eaux de lavage à l'égout.

LA FABRIQUE

UNE MARQUE RECA PEINTURES

94, route de Toulouse 31190 AUTERIVE

05.61.50.55.50