




EF5 CCT 3000/4000K FIXE BLC

Code: **11050**



Caractéristiques techniques

| | | | |
|------------------------------------|--|--------------------------------------|---|
| Utilisation | intérieure | Température de couleur | CCT switch : 3000K / 4000K |
| IP | IP20/65 | IRC / Ra | 80 - 84 (SDCM < 6) |
| IK | IK07 | Faisceau | 40° |
| Classe | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre | Flux lumineux total | 460 lm |
| Résistance au feu | 650°C | Efficacité lumineuse | 92,00 lm/W |
| Mode de montage | Encastré - nécessite une boîte d'encastrement | Température d'utilisation | -10 °C/ +35 °C |
| Matière/ Coloris n°1 | anneau / collerette / face acier blanc 9003 | Variation | OUI - variation par coupure de phase |
| Matière/ Coloris n°2 | corps plastique noir | Durée de vie moyenne | 50 000 h - L70/B50 à Ta 25°C |
| Orientation du produit | fixe | Nombre de On / Off | 100 000 |
| Nombre et type de source | LED 1 circuit / module intégré (non démontable) | Poids net: | 150,00 gr |
| Douille / Culot | Sans | Compatible Minuterie ? | OUI |
| Puissance nominale/absorbée | 1 x 5,00 W / 5,00 W | Compatible Détection ? | OUI |
| Tension/Fréquence/Intensité | 220-240V AC 50/60Hz 26mA | Applications spécifiques | <ul style="list-style-type: none"> ■ Optimisé pour une démarche BBC suivant RE2020. ■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière du spot ■ Salle d'eau : autorisé Hors volume |
| Driver / Alimentation | appareillage intégré (non démontable) | Recommandations installation: | |
| LOR (Light Output Ratio) | 100,00 | Câblage | Cable H05 VVF 3 G 0,75 mm² |
| Facteur de puissance | 0,85 | Autres commentaires | |

Accessoires fournis:

. boîte de connexion