




# IRIS IP20 7W/CCT3 DIM BLANC

Code: **51354**



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure	<b>Température de couleur</b>	CCT switch : 2700K / 3300K / 4000K
<b>IP</b>	IP20	<b>IRC / Ra</b>	80 - 84 (SDCM < 6)
<b>IK</b>	IK02	<b>Faisceau</b>	60°
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation	<b>Flux lumineux total</b>	550 lm
<b>Résistance au feu</b>	650°C	<b>Efficacité lumineuse</b>	88,71 lm/W
<b>Mode de montage</b>	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement	<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C/ +45 °C
<b>Matière/ Coloris n°1</b>	corps polycarbonate (PC) blanc	<b>Variation</b>	OUI
<b>Matière/ Coloris n°2</b>		<b>Durée de vie moyenne</b>	25 000 h - L70/B50 à Ta 25°C
<b>Orientation du produit</b>	basculant / 35°	<b>Nombre de On / Off</b>	12 500
<b>Nombre et type de source</b>	7 LED circuit / module intégré (non démontable)	<b>Poids net:</b>	550,00 gr
<b>Douille / Culot</b>	Sans	<b>Compatible Minuterie ?</b>	OUI
<b>Puissance nominale/absorbée</b>	6,20 W / 6,20 W	<b>Compatible Détection ?</b>	OUI
<b>Tension/Fréquence/Intensité</b>	220-240V AC 50/60Hz 35mA	<b>Applications spécifiques</b>	
<b>Driver / Alimentation</b>	appareillage intégré (non démontable)	<b>Recommandations installation:</b>	
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100,00	<b>Câblage</b>	
<b>Facteur de puissance</b>	0,76	<b>Autres commentaires</b>	Flicker Free Connexion sans outil