

PEINTURE DECORATION MATE

Peinture acrylique mate pour murs & plafonds

MAT



DESTINATION

S'applique sur béton, ciment, plaques de plâtre, papiers peints et toiles de verre.

PROPRIÉTÉS

- Application facile.
- Camoufle les défauts.

MISE EN ŒUVRE

Elle devra se faire conformément au DTU 59.1.

PRÉPARATION

- Les surfaces à peindre doivent être propres, saines, sèches et sans graisse.
- Éliminer toute trace de peinture écaillée et cloquée.
- Sur supports bruts, appliquer au préalable une sous-couche.

APPLICATION

- Bien mélanger avant application.
- Sur fonds préparés, appliquer 2 couches.

Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et supérieure à 30°C, par humidité relative ambiante supérieure à 80 %.

DILUTION

Indication

Diluant : Eau

Dilution brosse-rouleau : 0 à 5 %.

Dilution pistolet : NC

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ASPECT DU FILM Mat	LIANT Résine acrylique	RENDEMENT 8 à 12 m ² /L en fonction du support à traiter.
BRILLANT SPECULAIRE Inférieur à 10 sous 85°	DENSITÉ 1,56	CONSERVATION 24 mois
TEINTES Blanc	SECHAGE (à 23°C, H.R. :50 %) • Sec : 1 h • Recouvrable : 4 h	CONDITIONNEMENT 0,5 litre, 2,5 litres.

CARACTÉRISTIQUES RÉGLEMENTAIRES

CLASSIFICATION NF T 36-005 - Famille I classe 7b2
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ Merci de consulter notre fiche de données de sécurité disponible sur Quick Fds : www.quickfds.com
RÈGLEMENTATION COV Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 30 g/l. Ce produit contient moins de 5 g/l de COV.
DÉCHETS Ne pas jeter l'emballage et les résidus à l'égout, dans la nature ou avec les ordures ménagères. Contactez les services locaux pour les modalités d'élimination des déchets de peintures selon la réglementation en vigueur.



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

La présente fiche technique annule et remplace toute version antérieure. L'évolution de la technique étant permanente, nous recommandons à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont indicatifs. Ils doivent être adaptés à la nature et l'état des fonds à peindre. Les données de cette fiche sont valables pour le produit blanc.