

la distribution d'air chaud

les motorisations et accessoires air chaud



Accessoires de réseau

Description

Accessoires de finition ou de raccordement pour réseaux de distribution réalisés en tôle galvanisée ou aluminium (rosace).
Conditionnement : vrac



Ø	U.V.	Manchon		Té		Croix		Y		Réduction	
		Réf.	Clé	Réf.	Clé	Réf.	Clé	Réf.	Clé	Réf.	Clé
80	3	474080	8	474380	9						
90	3	474090	7								
100	3	474100	3					474410	3		
110	3	474110	2								
120	3	474120	1								
125	3	474125	6	474325	0	474225	3	474425	7		
150	3	474150	8	474350	2	474250	5	474450	9		
160	3	474160	7	474360	1	474260	4	474460	8		
160/125	3			474390	8	474290	1	474490	5	474510	0
160/150	3									474520	9
150/125	3							474440	0	474550	6
125/80	3			474370	0	474470	7				
100/80	3									474530	8
125/100	3									474540	7

Gaine flexible en aluminium standard

Conditionnement : film+anse

Classement au feu : MO

Ø (intérieur)	U.V.	Longueur 1,50 m		Longueur 3 m	
		Réf.	Clé	Réf.	Clé
80	5	070080	6	071080	5
90	5	070090	5	071090	4
100	5	070100	1	071100	0
110	5	070110	0	071110	9
120	5	070120	9	071120	8
125	5	070125	4	071125	3
150	5	070150	6	071150	5
160	5	070160	5	071160	4



Gaine souple en aluminium, isolée phonique et thermique

Conditionnement : carton étiquette 3D

Classement au feu : MO intérieur / M1 extérieur

Isolant : 25 mm de laine de verre
Conduit intérieur micro-perforé

Ø (intérieur)	U.V.	Longueur 5 m		Longueur 10 m	
		Réf.	Clé	Réf.	Clé
125	5	077126	4	077125	7
160	5	077166	0	077160	8



Colliers universels ø60 à 215 mm

Ø mm		U.V.	CONDITIONNÉS		VRAC	
			Réf.	Clé	Réf.	Clé
60/215	par 2	10	079001	2		
60/215	par 25	1			479025	4



Ruban adhésif alu

Conditionnement : vrac ou skin

largeur x longueur mm x m	U.V.	CONDITIONNÉS		VRAC	
		Réf.	Clé	Réf.	Clé
50 x 5	5	079052	4	479052	0
50 x 10	5	079050	0	479050	6
50 x 50	5			479055	1

