

LECO Toile de verre

Description du produit

Matériel Toile de verre minérale.
Usage Grâce à ses propriétés techniques, la toile de verre LECO est polyvalente. Elle est idéale dans les zones de passage et le secteur commercial.


- Caractéristiques**
- simple, propre et rapide à poser
 - résistant, indéformable, couvre les fissures
 - Peut être peint plusieurs fois
 - adapté à tous les espaces
 - Structures pré-dessinées : gain de temps et de peinture
 - Ne contient pas de PVC, solvants et plastifiants

- Données techniques**
- En conformité avec la norme CE DIN EN 15102
 - Réaction au feu testée selon la norme 13501-1 (B.-s1, d0)
 - Oeko-Tex® Standard 100
 - ne contient pas des substances allergènes
 - A+ (VOC)

Taille des rouleaux et conditionnement

Article	Taille de rouleau	Poids	Rouleaux/carton	Rouleaux/palette
60095 080	1,00 x 50,00 m	95 g/m ²	8 rouleaux	32 rouleaux
60100 080	1,00 x 50,00 m	115 g/m ²	11 rouleaux	44 rouleaux
60115 080	1,00 x 50,00 m	115 g/m ²	11 rouleaux	44 rouleaux
60120 080	1,00 x 50,00 m	170 g/m ²	8 rouleaux	32 rouleaux
60150 080	1,00 x 50,00 m	140 g/m ²	6 rouleaux	24 rouleaux
60170 080	1,00 x 50,00 m	145 g/m ²	7 rouleaux	28 rouleaux
60180 080	1,00 x 50,00 m	180 g/m ²	5 rouleaux	20 rouleaux
60191 080	1,00 x 50,00 m	250 g/m ²	5 rouleaux	20 rouleaux
60306 060	1,00 x 25,00 m	290 g/m ²	7 rouleaux	28 rouleaux
60510 080	1,00 x 50,00 m	210 g/m ²	4 rouleaux	16 rouleaux
60520 060	1,00 x 25,00 m	250 g/m ²	6 rouleaux	24 rouleaux
64100 080	1,00 x 50,00 m	130 g/m ²	11 rouleaux	44 rouleaux
64150 080	1,00 x 50,00 m	150 g/m ²	6 rouleaux	24 rouleaux
64165 080	1,00 x 50,00 m	195 g/m ²	4 rouleaux	16 rouleaux
64180 080	1,00 x 50,00 m	195 g/m ²	4 rouleaux	16 rouleaux
64510 080	1,00 x 50,00 m	220 g/m ²	4 rouleaux	16 rouleaux
64600 080	1,00 x 50,00 m	140 g/m ²	6 rouleaux	24 rouleaux

Stand: 06/2019



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)




LECO Toile de verre

Recommandations de traitement

- Vérification du produit** Vérifiez le produit avant la pose. Les irrégularités d'aspect sont partie intégrante du produit et ne justifient pas une réclamation. Les réclamations après traitement ne peuvent être prises en compte.
- Préparation du substrat** La surface d'application doit être sèche, uniforme, propre et absorbante. Veillez à retirer tout support instable (vieux papier peint, vieille peinture). Colmatez les joints et fissures si nécessaire. Le cas échéant, appliquez une sous-couche perméable.
- Collage** Utilisez une colle spéciale toile de verre en suivant les instructions du fabricant.
- Coupez les lés à hauteur utile (+ 5/10 cm pour l'arasement). Appliquez la colle sur la largeur de 1-2 bandes à l'aide d'un rouleau en laine. Appliquez le revêtement sur le mur et chassez les bulles à l'aide d'une spatule ou un rouleau de papier peint. Juxtaposez le lé suivant à joint vif ou effectuez une coupe double. Marouflez.
- Peinture** Après le séchage, si souhaité ou requis, peignez avec une peinture satinée, latex ou acrylique selon la norme DIN 13300.
- Note** Les informations ci-dessus ne sont que des recommandations générales. Nous excluons toute réclamation basée sur des conditions de travail et des constitutions murales sur lesquelles nous n'avons aucune influence. En cas de doute, veuillez vérifier.

Stand: 06/2019



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

