


TAB040 (MONOPHASE) TOUR À BOIS • 406 MM




- Poupée fixe, mobile et banc en fonte d'acier avec usinage très soigné.
- La base du banc est percée pour pouvoir être fixée sur le piètement ou sur un établi.
- Porte-accessoires positionné sur le banc.
- Poupée mobile en CM2 positionnable sur le banc par son serrage excentrique. Elle est équipée d'une contre-pointe tournante, réglable par une manivelle.
- Les poupées sont percées à un Ø 10 mm de façon à pouvoir déloger les outils (chasse-pièce fourni) et permettre le passage d'une mèche ou d'un fleuret de perçage.
- Support d'outil en fonte d'acier, orientable dans toutes les positions grâce à sa base articulée. Positionnement sur le banc par serrage excentrique.
- Une rallonge de banc pourra être positionnée de façon à obtenir une distance entre pointes de 1025 mm.



Diviseur 12 positions



Broche d'entraînement
filetée M33 x 3.5mm



6 vitesses mécaniques

GARANTIE	2
Puissance moteur (230V-50Hz)	580W - 0,8 CV
Encombrement (LxlxH)	990 x 290 x 450 mm
Hauteur du banc	190 mm
Nombre de vitesses	6
Vitesse de rotation	1 - 350 T/min 2 - 670 T/min 3 - 1025 T/min 4 - 1500 T/min 5 - 2225 T/min 6 - 3250 T/min
Distance entre pointes	406 mm
Diamètre au dessus du banc	305 mm
Longueur du support outil	200 mm
POUPÉE FIXE	
Cône de la poupée fixe	CM2
Filetage de la broche d'entraînement	M33 x 3,5 mm
Diviseur	12 positions
POUPÉE MOBILE	
Cône de la poupée mobile	CM2
Course de la contre-pointe tournante	65 mm
Perçage des poupées	ø 10 mm
Poids Net	42 Kg
Référence pour pièces détachées	150300 (+ N°/vue éclatée)
Gencod	3700501706100
Colisage (LxlxH)	850 x 455 x 290 mm
Poids Brut	45 Kg

FOURNITURES ET ACCESSOIRES

- La machine est livrée avec le piètement, l'ensemble du support d'outil, 1 plateau de 150 mm, 1 pointe à griffes, 1 contre-pointe tournante, 1 chasse pièce, clés et notice d'utilisation.



	LEMAN
Rallonge de banc 620 mm	150303
Extension du piètement	150302
Piètement	150301

CONSOMMABLES

VOIR
CATALOGUE