

# BUSES KV

Réglable de 0 à 360°

réduction de la portée jusqu'à 25%, par vis centrale

**Modèle:**  
**Tuyère KRN10A**  
**portée 3.4ml**

Les tuyères réglables KV de K-RAIN offrent des jets supérieurs qui garantissent des pluviométries uniformes quelque soient les réglages.

Elles disposent d'un filetage femelle 1/2".

Les filtres extra longs permettent d'espacer les nettoyages.



## Tableau de performances

ANGLE	PRESSION			PORTÉE		DEBIT			PLUVIO <sub>in/hr</sub>		PLUVIO <sub>mm/h</sub>	
	PSI	kPa	Bars	Pieds	m	GPM	l/min	m³/h	■	▲	■	▲
90°	20	138	1,38	12'	3,7	0,7	2,6	0,16	1,87	2,90	48	55
	30	207	2,07	12'	3,7	1,1	4,0	0,24	2,94	2,43	75	86
	40	276	2,76	13'	4,0	1,4	5,3	0,32	3,19	2,71	81	94
	50	345	3,45	14'	4,3	1,5	5,7	0,34	2,95	2,31	75	86
180°	20	138	1,38	11'	3,4	1,4	5,3	0,32	3,14	2,23	57	65
	30	207	2,07	11'	3,4	1,6	6,1	0,37	2,71	2,55	65	75
	40	276	2,76	12'	3,7	1,8	6,8	0,41	2,95	2,41	61	71
	50	345	3,45	13'	4,0	2,0	7,6	0,46	2,50	2,28	58	67
270°	20	138	1,38	10'	3,0	1,7	6,4	0,38	3,06	2,18	55	64
	30	207	2,07	10'	3,0	2,0	7,6	0,46	2,49	2,57	65	75
	40	276	2,76	11'	3,4	2,3	8,7	0,52	2,63	2,44	62	72
	50	345	3,45	12'	3,7	2,6	9,8	0,59	2,42	2,32	59	68
360°	20	138	1,38	10'	3,0	2,2	8,3	0,50	3,65	2,12	54	62
	30	207	2,07	10'	3,0	2,7	10,2	0,61	3,05	2,60	66	76
	40	276	2,76	11'	3,4	3,0	11,4	0,68	3,29	2,39	61	70
	50	345	3,45	12'	3,7	3,5	13,2	0,79	2,73	2,34	59	69

