

BUSES KV

Réglable de 0 à 360°
réduction de la portée jusqu'à 25%, par vis centrale

Modèle:
Tuyère KRN12A
portée 4.0ml

Les tuyères réglables KV de K-RAIN offrent des jets supérieurs qui garantissent des pluviométries uniformes quelque soient les réglages.

Elles disposent d'un filetage femelle 1/2".

Les filtres extra longs permettent d'espacer les nettoyages.



Tableau de performances

ANGLE	PRESSION			PORTÉE		DEBIT			PLUVIO in/hr		PLUVIO mm/h	
	PSI	kPa	Bars	Pieds	m	GPM	l/min	m³/h	■	▲	■	▲
90°20	138	1,38	12'	3,7	1,1	4,2	0,25	2,94	3,40	75	86	
	30	207	2,07	13'	4,0	1,3	4,9	0,29	2,96	3,42	75	87
	40	276	2,76	14'	4,3	1,5	5,7	0,34	2,95	3,40	75	86
	50	345	3,45	15'	4,6	1,7	6,4	0,38	2,91	3,36	74	85
180°20	138	1,38	11'	3,4	1,6	6,1	0,37	2,55	2,94	65	75	
	30	207	2,07	12'	3,7	1,8	6,8	0,41	2,41	2,78	61	71
	40	276	2,76	13'	4,0	2,2	8,3	0,50	2,51	2,89	64	73
	50	345	3,45	14'	4,3	2,4	9,1	0,55	2,36	2,72	60	69
270°20	138	1,38	11'	3,4	1,9	7,2	0,43	2,02	2,33	51	59	
	30	207	2,07	12'	3,7	2,4	9,1	0,55	2,14	2,47	54	63
	40	276	2,76	12'	3,7	2,6	9,8	0,59	2,32	2,68	59	68
	50	345	3,45	13'	4,0	3,2	11,4	0,68	2,28	2,63	58	67
360°20	138	1,38	11'	3,4	2,8	10,6	0,64	2,23	2,57	57	65	
	30	207	2,07	12'	3,7	3,1	11,7	0,70	2,07	2,39	53	61
	40	276	2,76	12'	3,7	3,5	13,2	0,79	2,34	2,70	59	69
	50	345	3,45	13'	4,0	3,9	14,8	0,89	2,22	2,56	56	65

