

Réf FNR : 2401446

FNR : SOMFY

Libellé Produit : Visiophone V500

REF client :

Code EAN : 3660849507916

Gamme : Visiophone

PHOTO



TEXTE COMMERCIAL

Confort

Ouverture portail et gâche
 Commande sans fil des équipements Somfy RTS de la maison
 Personnalisation de l'interface (point de commande Somfy, fond d'écran et sonnerie)
 Affichage des températures intérieure et extérieure
 Fonction intercom avec 2ème moniteur (en option)

Sécurité

Mémoire d'image sur carte SD (fournie) pour identifier les visiteurs manqués
 Platine de rue au design robuste anti-vandale
 Vision nocturne avec LEDs infrarouges pour une meilleure reconnaissance des visiteurs sans éblouissement

Performance

Caméra grand angle
 Ecran tactile
 Installation facile en 2 fils : possibilité d'utiliser le câblage existant de la sonnette

Composition du kit/ Provenance/ Garantie

Composition du kit :

1 Moniteur intérieur avec carte micro SD intégrée
 1 Support de fixation moniteur
 1 Bloc d'alimentation secteur moniteur
 1 Platine de rue
 1 Visière pare-pluie
 1 ensemble vis + chevilles pour fixation moniteur et platine de rue
 1 Clé torx
 2 Étiquette de nom
 1 Adaptateur carte microSD pour PC/Mac

Fabrication : chine**Garantie :** 2 ans

Caractéristiques Logistiques

Dimensions du pack : (L x H x P) : 330 x 275 x 85 mm
 Poids (produit) : 2,101 Kg

Palettisation logistique :

Taille de la palette : (L x H x P) : mm
 Nombre d'UVC/palette :
 Nombre d'UVC par couche :
 Nombre de couche par palette :

Caractéristiques techniques

Moniteur intérieur

Ecran tactile : 7 pouces (17,6cm)
 Résolution : 800 x 480 pixels
 Réglages : sonnerie, couleur, luminosité
 Capteur température intérieure
 Lecteur carte SD
 Commande radio intégrée pour commander jusqu'à 5 équipements (ou groupes d'équipements) SOMFY RTS
 Portée de la commande radio : 200 m (en champ libre)
 Distance max entre moniteur / platine : 150 m
 Distance max entre 2 moniteurs : 50 m
 Fonction intercom avec un moniteur supplémentaire
 Alimentation électrique : 100-240 VAC, 50/60 Hz, 0.5A , 24 VDC, 1.1A
 Température de fonctionnement -10°C à 55°C

Platine de rue

Angles de vue : horizontal = 102° ; vertical = 68°
 LEDs infrarouges
 Matériaux Aluminium et plastique
 Porte-étiquette et bouton d'appel Retroéclairés
 Capteur température extérieure
 Température de fonctionnement : -20°C à 55°C
 Couleur : noir et gris