



R18IDBL-0 – Code article: 5133002662

Visseuse à chocs Brushless 4 modes 18V

RYOBI



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tension : 18 V
- Couple max : 270 Nm
- Vitesses à vide & couples max :
 - V1 : 0 – 650 tr/ min – 50 Nm
 - V2 : 0 – 1700 tr/min – 100 Nm
 - V3 : 0 – 3000 tr/min – 270 Nm
- DeckDrive™ : variable
- Fréquence de frappe : 0 – 3900 cps/min
- Fixation : ¼" – 6,35 mm
- Poids : 1,1 kg

LIVRÉE EN BOÎTE CARTON AVEC

- 1 porte embout hexagonal ¼"
- 1 embout



Utilisation

- ✓ Vissages extrêmes
- ✓ Visser à fleur des matériaux
- ✓ Idéale pour réaliser des terrasses en teck



4 892210 143457



Triple éclairage LED

Pour une meilleure visibilité

Pratique

Porte outil ¼" hexagonal avec douille de verrouillage

Efficacité

Inverseur de rotation

Vissez et dévissez en un tour de main

Pratique

Variateur de vitesse bi-matière

Pour un meilleur contrôle

Sécurité

Poignée GripZone™ micro-alvéolée

Prise en main ferme et confortable

Confort d'utilisation

Clip porte-embout

Astucieux

4 modes pour différentes applications

Mode 1 : idéal pour les petites applications



Mode 2 : l'équilibre entre vitesse et puissance, idéal pour les vissages dans le bois

Mode 3 : puissance maximale pour les perçages dans le bois dur ou les vissages extrêmes

Mode 4 DeckDrive™ : démarrage lent pour faciliter l'intégration de la vis, puis la visseuse accélère jusqu'à la vitesse optimale de vissage et enfin ralentit pour arriver à fleur des matériaux.
⇒ *contrôle optimal pour une finition propre et précise à chaque fois.*

Polyvalente

Moteur Brushless sans charbons **BRUSHLESS**



- Pas de frottement entre les charbons et le collecteur. Pas d'étincelle : moins de chaleur.
- Aimants 2x plus puissants en position inversée
- Contrôle électronique de l'énergie. Protection contre la surcharge et la surchauffe.

A puissance absorbée équivalente, la puissance restituée est supérieure avec un échauffement moindre et une durée de vie des pièces prolongée.